

TESNIACE PRÍPRAVKY PRE VYKUROVACIE SYSTÉMY



EPOSTIX

Dvojzložkový epoxidový tmel na rýchle opravy dier a prasklín.

Použitie:

- pre kovy, plasty, drevo
- pre opravy rúrok pod vodou, bazénov, nádrží, spojov, trvalých tesnení; v dome, na aute, na lodi či v prívесе

TECHNICKÉ ÚDAJE

SKUPENSTVO	tmel - po vytvrdnutí pevné
FARBA	biela a žltá-hnedá
TLAKOVÁ ODOLNOSŤ	do 150 MPa
TEPLOTNÁ ODOLNOSŤ	do 450 °C

BALENIE

Tuba, 50g

Obj. kód – 10281

POSTUP POUŽITIA

Očistite opravované miesto od hrdze, nečistôt a usadenín, oddel'te dostatočnú dávku Epostixu a premiešajte ju rukou v mokrej rukavici.

Pritlačte hmotu na opravované miesto. Odstráňte prebytočné množstvo a miesto uhlad'te rukou.

- Hmotu je nutné spracovať do 2 minút.
- Doba tuhnutia 20 minút.
- Maximálne vytvrdnutie je dosiahnuté po 1 hodine.
- Nepoužívať na rúrky pod tlakom.

