

Zásobník závesný RDC 200 Z
Zásobník závesný RDC 200 Z


Použitie	ohrev vody pomocou výmenníka tepla a elektrického ohrevného telesa
Popis	zásobník má výmenník tepla a je izolovaný
Inštalácia	zavesený na stenu, zvislá poloha
Objednávací kód	14 922

Energetické parametre (podľa Nariadenia Komisie (EÚ) č. 813/2013)

	RDC 200 Z
Trieda energetickej účinnosti	C
Statická strata	72 W
Úžitkový objem	195 l

Technické údaje

Celkový objem	202 l
Objem výmenníka	7 l
Max. prevádzkový tlak v nádrži	6 bar
Max. prevádzkový tlak vo vým.	10 bar
Max. teplota ohriatej pitnej vody	90 °C
Max. teplota vo výmenníku	110 °C
Plocha výmenníka	1,08 m ²

Parametre okolitého prostredia

Teplota okolia	2 až 45 °C
Max. relatívna vlhkosť	80%

Rozmery a hmotnosť

Výška zásobníka	1287 mm
Priemer zásobníka	500 mm
Priemer zásobníka s izoláciou	584 mm
Hmotnosť zásobníka	83 kg

Materiály

Zásobník	S235JR, vnútorná stena smaltovaná
Izolácia	PUR pena
Vonkajší plášť	S235JR, vonkajšia stena lakovaná

Príslušenstvo

Elektrické ohrevné teleso	typy ETT-A, D, F, G, M
Max. dĺžka / výkon ohrevného telesa	495 mm / 6 kW

Zásobník závesný RDC 200 Z

Rozmerová schéma (pripájacie a inštalačné rozmery)

