

## ROZDEĽOVAČE A VYROVNÁVAČE TLAKOV



### Rozdeľovače/zberače HV 80/125 pre 2 a 3 vykurovacie okruhy

Rozdeľovače s izoláciou pre pripojenie dvoch alebo troch vykurovacích okruhov 5/4". Umožňujú osadenie čerpadlových skupín vykurovacích okruhov a pripojenie zdroja tepla buď priamo alebo cez hydraulický vyrovnávač tlakov.

#### Technické údaje

MAX. TLAK	6 bar
MAX. PRIETOK	7 m <sup>3</sup> /h
PRIPOJOVACIE ROZMERY	k čerp. skupinám 5/4" M ku kotlu 2" M
OSOVÁ VZDIALENOSŤ RÚROK	125 mm
TERMOIZOLAČNÝ OBAL	152 × 152 mm

#### Typy




Zdroj tepla je možné pripojiť voliteľne z ľavej alebo pravej strany rozdeľovača (pozri obrázok).

V = Vykurovacia vetva  
S = Spätná vetva

Typ	Použitie	Dĺžka	Kód
HV 80/125-2	Pre pripojenie 3 vykurov. okruhov	625 mm	15857
HV 80/125-3	Pre pripojenie 3 vykurov. okruhov	875 mm	17230

#### Príslušenstvo



##### Nástenný držiak

Pár držiakov k montáži rozdeľovača na stenu. Vzdialenosť medzi stenou a stredom rozdeľovača 160 mm.  
Obj. kód: 17599

##### Šrúbenie polovičné

1"x5/4" Fu/F pre pripojenie 1" čerpadlových skupín  
Obj. kód: 17920