

ČERPADLOVÉ SKUPINY RegulusTOP PRE VYKUROVACIE OKRUHY



Čerpadlové skupiny CSE2 F

Dvojrúrková čerpadlová skupina s nízkoenergetickým obehovým čerpadlom a ďalšími prehľadne usporiadanými základnými komponentami vsadenými do kompaktného termoizolačného obalu. Umožňuje uzatvorenie vykurovacích okruhov, kontrolu teplôt, umiestnenie teplotných snímačov regulácie a jednoduchý servis. Súčasťou skupiny je filter s magnetom, takže je vhodná aj pre staršie systémy s ocelovým potrubím. Prevedenie s výstupom vpravo, nie je možné prenastaviť.

TYPICKÉ POUŽITIE:

Pre priame vykurovacie okruhy, vrátane okruhov s termostatickými hlaviciami. Je možné inštalovať na stenu, akumuláciu nádrž alebo rozdeľovač.

Komponenty

VYKUROVACIA VETVA:

- Pripojovacie šrúbenie 1" F s prevlečnou maticou 1" Fu.
- Nízkoenergetické obehové čerpadlo
- Guľový ventil DN 20 s prevlečnou maticou a jímkou pre umiestnenie snímača.
- Teplomer 0-120 °C.

VRATNÁ VETVA:


- Pripojovacie šrúbenie 1" s prevlečnou maticou.
- Spätný ventil.
- Filter s veľkou plochou sitka a s magnetom.
- Guľový ventil s jímkou pre umiestnenie snímača.
- Teplomer 0-120 °C.

Technické údaje

PRIPOJOVACÍ ROZMER	1" F
PRACOVNÁ TEPLOTA KVAPALINY	5 - 95 °C
OSOVÁ VZDIALENOSŤ RÚROK	125 mm
ROZMERY	360 x 133 x 245 mm



Pre čistenie filtra sa uzatvorí guľový ventil nad filtrom a spätný ventil umiestnený pod filtrom uzatvorí výstup z filtra.



Príslušenstvo



Guľový ventil s vyp. ventilom 1" Fu/F (pre prepojenie s CSE2 je potrebné šrúbenie 15695)
Obj. kód: 17415



Šrúbenie 1" Fu/M vrátane tesnenia
Obj. kód: 15695



Šrúbenie polovičné 1"x5/4" Fu/F pre pripojenie CSE2 na 5/4" rozdeľovač
Obj. kód: 17920

Typy

Čerpadlo	Grundfos UPM3 25-75	Wilo PARA 25/8 SC
Riadenie čerpadla	manuálne alebo PWM	manuálne
Maximálna dopravná výška	7,5 m	8,4 m
Objednávací kód	17487	17936