



Čerpadlové skupiny so zmiešavaním M2 MIX 3

Dvojrúrková čerpadlová skupina s nízkoenergetickým obehovým čerpadlom, **zmiešavacím ventilom s pohonom s trojbodovým ovládaním** a ďalšími prehľadne usporiadanými základnými komponentami vsadenými do kompaktného termoizolačného obalu. Umožňuje uzatvorenie vykurovacích okruhov, kontrolu teplôt a jednoduchý servis.

TYPICKÉ POUŽITIE:

Pre zmiešavané vykurovacie okruhy.

Komponenty

VYKUROVACIA VETVA:

- Pripojovacie šrúbenie 1" s prevlečnou maticou.
- Zmiešavací ventil s elektrickým pohonom.
- Nízkoenergetické obehové čerpadlo.
- Guľový ventil DN 20 s prevlečnou maticou a s teplomerom v rukoväti (teplomer s červeným rámečkom, 0-120 °C).

VRATNÁ VETVA:

- Pripojovacie šrúbenie 1" s prevlečnou maticou.
- Guľový ventil DN 20 s prevlečnou maticou, vstavaným spätným ventilom (ktorý je možné vyradiť otočením o 45°) a s teplomerom v rukoväti (teplomer s modrým rámečkom, 0-120 °C).

Príslušenstvo



Držiak pre upevnenie čerpadlovej skupiny priamo na stenu bez rozdeľovača.

Objednávací kód: 11900

Technické údaje

MAX. TLAK	6 bar
MAX. TEPLOTA	110 °C
PRIPOJOVACÍ ROZMERY	1" F
OSOVÁ VZDIALENOSŤ	125 mm
RÚROK	125 mm
ROZMERY	250 x 380 x 190 mm

POHON AVC05

PRESTAVOVACIA DOBA	120 s
KRÚTIACI MOMENT	5 Nm
NAPÁJACIE NAPÄTIE	230 V 50 Hz
KRYTIE PODĽA	IP 42
STN EN 60529	

Typy



Skupina s čerpadlom Wilo Yonos Para RS25/6
Objednávací kód: 12106



Skupina s čerpadlom Grundfos UPM3 25-70
Objednávací kód: 14158



Skupina s čerpadlom Grundfos UPM 3 25-70, bez pohonu
Objednávací kód: 14157