



Nízkoenergetické čerpadlá WILO YONOS PICO

Vysoko efektívny, elektronicky riadená, bezúdržbové, mokrobežné čerpadlá s pripojením na závit, so synchronným motorom, odolným voči zablokovaniu podľa technológie ECM (až 90% úspora energie v porovnaní s neregulovaným čerpadlom) a integrovanou elektronickou reguláciou výkonu k plynulej regulácii rozdielu tlaku. Použiteľné pre všetky vykurovacie a klimatizačné zariadenie. Regulačný režim voliteľný podľa použitia pri kúrení radiátormi/podlahovým vykurovaním.

Vlastnosti

- Integrovaná ochrana motora
- **Inteligentné nastavovanie gombíkom so signalizáciou** príkonu vo W, dopravnej výšky (pri nastavení), poruchových hlásení (chybové kódy), manuálne aktivované funkcie reštartu alebo odvzdušnenia
- Minimálna spotreba len 4 W
- Funkcia automatického odblokovania
- Vysoký rozbehový moment
- Odvzdušňovacia funkcia za účelom odvzdušnenia priestoru rotora

Technické údaje

INDEX ENERGETICKEJ ÚČINNOSTI (EEI)	≤ 0,20
TEPLOTA DOPRAVOVANEJ KVAPALINY	-10 °C až +110 °C
ELEKTRICKÉ PRIPOJENIE	1~230 V, 50 Hz
KONŠTRUKČNÁ DĹŽKA	180 mm
PRIPOJOVACÍ ZÁVIT	G 6/4" M
MAX. PRACOVNÝ TLAK	10 bar

Regulačné režimy:

Δp-c (diferenčný tlak konštantný)
 Δp-v (diferenčný tlak variabilný)
 konštantné rýchlosti I, II, III

Typy

Wilo-Yonos PICO 25/1-4

PRÍKON	4 - 20 W
MAX. VÝTLAČNÁ VÝŠKA	4 m
OBJ. KÓD	12130

Wilo-Yonos PICO 25/1-6

PRÍKON	4 - 40 W
MAX. VÝTLAČNÁ VÝŠKA	6 m
OBJ. KÓD	12131

