

Dvojcestné ventily VZK R

- pohon s dvojbodovým ovládaním (SPST)
- čas otvorenia 60 s
- pripojenie 1/2" F, 3/4" F, 1" F a 5/4" F



		VZK R 220 1/2F	VZK R 220 3/4F	VZK R 220 1F	VZK R 225 1F	VZK R 225 5/4F
PRIPOJOVACÍ ZÁVIT	--	1/2" F	3/4" F	1" F	1" F	5/4" F
MENOVITÁ SVETLOŠŤ	DN	20	20	20	25	25
KVS	m ³ /h	8,9	18,7	20,0	31,6	34,3
ČAS OTVORENIA	s	60	60	60	60	60
KÓD	--	19682	19677	19680	19686	19689

Dvojcestné ventily VZK M

- ručné ovládanie
- pripojenie 1/2" F, 3/4" F, 1" F a 5/4" F
- možná dodatočná inštalácia pohonu



		VZK M 220 1/2F	VZK M 220 3/4F	VZK M 220 1F	VZK M 225 1F	VZK M 225 5/4 F
PRIPOJOVACÍ ZÁVIT	--	1/2" F	3/4" F	1" F	1" F	5/4" F
MENOVITÁ SVETLOŠŤ	DN	20	20	20	25	25
KVS	m ³ /h	8,9	18,7	20,0	31,6	34,3
KÓD	--	20018	20021	20016	20023	20020

Pohony pre guľové ventily VZK

- obojstranne motorické, 230 V, 5 Nm, 2m kábel
- vrátane adaptéra pre pripojenie

ČAS OTVORENIA	s	15	60	60
OVLÁDANIE	--	dvojbodové (SPST)	dvojbodové (SPST)	trojbodové (SPDT)
KÓD	--	17176	14093	18625

Je možné použiť aj pohony pre zmiešavacie ventily typ AVC, výber pozri Produktový cenník. K inštalácii je potrebný adaptér (obj. kód: 14094).

Regulus

ZÓNOVÉ GUĽOVÉ VENTILY S POHONOM



- dvojcestné
- trojcestné

VENTILY VZK

Verzia s vrtaním gule do L  alebo do T .
Ventily sú vhodné aj pre pitnú vodu.
PN 10, 110 °C

Trojcestné ventily VZK M

- ručné ovládanie
- pripojenie 3/4" F, 1" F, 5/4" F a 6/4" M
- možná dodatočná inštalácia pohonu



Vrtanie gule do L		VZK M 320 L 3/4F	VZK M 320 L 1F	VZK M 325 L 1F	VZK M 325 L 5/4F	VZK M 325 L 6/4M
PRIPOJOVACÍ ZÁVIT	--	3/4" F	1" F	1" F	5/4" F	6/4" M
MENOVITÁ SVETLOŠŤ	DN	20	20	25	25	25
KVS KOLMO	m ³ /h	10,5	10,6	14,3	14,3	14,3
KÓD	--	19841	19832	18860	18864	19002

Vrtanie gule do T		VZK M 320 T 3/4F	VZK M 320 T 1F	VZK M 325 T 1F	VZK M 325 T 5/4F	VZK M 325 T 6/4M
PRIPOJOVACÍ ZÁVIT	--	3/4" F	1" F	1" F	5/4" F	6/4" M
MENOVITÁ SVETLOŠŤ	DN	20	20	25	25	25
KVS KOLMO	m ³ /h	10,5	10,6	14,3	14,3	14,3
KVS PRIAMO	m ³ /h	17,8	19,5	28,3	28,3	28,3
KÓD	--	19839	19834	18865	18867	19004

Pohony pre guľové ventily VZK

- obojstranne motorické, 230 V, 5 Nm, 2m kábel
- vrátane adaptéra pre pripojenie

ČAS OTVORENIA	s	15	60	60
OVLÁDANIE	--	dvojbodové (SPST)	dvojbodové (SPST)	trojbodové (SPDT)
KÓD	--	17176	14093	18625

Je možné použiť aj pohony pre zmiešavacie ventily typ AVC, vyber pozri Produktový cenník. K inštalácii je potrebný adaptér (obj. kód: 14094).

Trojcestné ventily VZK S

- pohon s trojbodovým ovládaním (SPDT)
- čas otvorenia 60 s
- pripojenie 3/4" F a 1" F



Vrtanie gule do L		VZK S 320 L 3/4F	VZK S 320 L 1F	VZK S 325 L 1F
PRIPOJOVACÍ ZÁVIT	--	3/4" F	1" F	1" F
MENOVITÁ SVETLOŠŤ	DN	20	20	25
KVS KOLMO	m ³ /h	10,5	10,6	14,3
KÓD	--	19838	19835	11287

Vrtanie gule do T		VZK S 320 T 3/4F	VZK S 320 T 1F	VZK S 325 T 1F
PRIPOJOVACÍ ZÁVIT	--	3/4" F	1" F	1" F
MENOVITÁ SVETLOŠŤ	DN	20	20	25
KVS KOLMO	m ³ /h	10,5	10,6	14,3
KVS PRIAMO	m ³ /h	17,8	19,5	28,3
KÓD	--	19840	19833	18675

Trojcestné ventily VZK R

- pohon s dvojbodovým ovládaním (SPST)
- čas otvorenia 60 s a 15 s
- pripojenie 3/4" F, 1" F, 5/4" F a 6/4" M



Vrtanie gule do L		VZK R 320 60 L 3/4F	VZK R 320 60 L 1F	VZK R 320 15 L 1F	VZK R 325 60 L 1F	VZK R 325 15 L 1F	VZK R 325 60 L 5/4F	VZK R 325 15 L 6/4M
PRIPOJOVACÍ ZÁVIT	--	3/4" F	1" F	1" F	1" F	1" F	5/4" F	6/4" M
MENOVITÁ SVETLOŠŤ	DN	20	20	20	25	25	25	25
KVS KOLMO	m ³ /h	10,5	10,6	10,6	14,3	14,3	14,3	14,3
ČAS OTVORENIA	s	60	60	15	60	15	60	15
KÓD	--	19367	19366	20022	13604	19000	18671	19005

Vrtanie gule do T		VZK R 320 60 T 3/4F	VZK R 320 60 T 1F	VZK R 320 15 T 1F	VZK R 325 60 T 1F	VZK R 325 15 T 1F	VZK R 325 60 T 5/4F	VZK R 325 15 T 6/4M
PRIPOJOVACÍ ZÁVIT	--	3/4" F	1" F	1" F	1" F	1" F	5/4" F	6/4" M
MENOVITÁ SVETLOŠŤ	DN	20	20	20	25	25	25	25
KVS KOLMO	m ³ /h	10,5	10,6	10,6	14,3	14,3	14,3	14,3
KVS PRIAMO	m ³ /h	17,8	19,5	19,5	28,3	28,3	28,3	28,3
ČAS OTVORENIA	s	60	60	15	60	15	60	15
KÓD	--	19189	19187	20019	18550	19001	18676	19006