

MANTEX SNO - na lehké slitiny a hliník

Nekorozivní a plyny netvořící roztok k rozpouštění krust, obsahující speciální zvlhčovací, protipěnové a korozi zabraňující substance. Obzvláště vhodné pro otopné systémy, výměníky, chladicí okruhy a chladicí věže, obsahující komponenty vyrobené z lehkých slitin nebo hliníku.

Návod k použití:

Naředte MANTEX SNO v poměru 1:5 až 1:10 s čistou vodou. Roztok nechte cirkulovat v systému, který se má zbavit usazenin. Postupně můžete koncentraci zvyšovat. Čistění je hotové, když se ve zpátečce pumpy přestanou tvořit bubliny. Občas zkontrolujte pH, aby byl roztok účinný; pH by mělo být kolem 1. Po ukončení čisticí procedury propláchněte systém zásaditým roztokem (N-105) a pak vodou.

Bezpečnostní listy najdete na www.regulus.cz

Obsahuje nebezpečnou látku:

Kyselina orthofosforečná - CAS 7664-38-2 (70-74%)

R věty:

R 34 Způsobuje poleptání

S věty:

S 26 Při zasažení očí okamžitě důkladně propláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc; S 28 Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody; S 1/2 Uchovávejte uzamčené a mimo dosah dětí; S 36/37/39 Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít; S 45 V případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno, ukažte toto označení).

Telefon pro případ mimořádné situace:

nepřetržitě 224 919 293 nebo 224 915 402,

Klinika nemocí z povolání,

Toxikologické informační středisko (TIS), Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2

Výrobce:

Manta Ecologica S.r.l., Italy

Distributor:

The logo for Regulus, featuring the word "Regulus" in a stylized font. The "R" is red and the "egulus" is blue, with a blue swoosh underneath.

REGULUS spol. s r.o.

Do Koutů 1897/3

143 00 Praha 4

<http://www.regulus.cz>

E-mail: obchod@regulus.cz



žiravý



HDPE