

SK

Plastická tesniaca pasta na závitové aj prírubové spoje. Používa sa s konopím alebo tesnením plátno / guma, bez azbestu. KOLGAS-UNI zostáva stále mäkký a elastický a je absolútne netoxický. KOLGAS-UNI zabráňuje oxidácii a má antikorózne účinky. Nepoužívať pre propán-bután a kyslík.

Prevádzková teplota:

- na horúcu vodu a páru: od -35 °C do +130 °C / 7 bar
- na plyn: od - 35 °C do +70 °C / 5 bar

Distribútor:



KOLGAS-UNI

TESNIACA PASTA NA ROZOBERATEĽNÉ SPOJE S ANTIOXIDAČNÝMI ÚČINKAMI PRE ZEMNÝ PLYN, HORÚCU A STUDENÚ VODU, PITNÚ VODU A PARU.

Výrobok k profesionálnemu použitiu. Bezpečnostný list pre profesionálneho užívateľa na vyžiadanie.

ZODPOVEDÁ NORME UNI - EN 751/2 trieda

A-Arp

Schválené WRAS

Hmotnosť 400 g

REGULUS - TECHNIK, s.r.o.

Strojnícka 7G/14147

080 01 Prešov

<http://www.regulus.sk>

E-mail: obchod@regulus.sk

SK

Plastická tesniaca pasta na závitové aj prírubové spoje. Používa sa s konopím alebo tesnením plátno / guma, bez azbestu. KOLGAS-UNI zostáva stále mäkký a elastický a je absolútne netoxický. KOLGAS-UNI zabráňuje oxidácii a má antikorózne účinky. Nepoužívať pre propán-bután a kyslík.

Prevádzková teplota:

- na horúcu vodu a páru: od -35 °C do +130 °C / 7 bar
- na plyn: od - 35 °C do +70 °C / 5 bar

Distribútor:



KOLGAS-UNI

TESNIACA PASTA NA ROZOBERATEĽNÉ SPOJE S ANTIOXIDAČNÝMI ÚČINKAMI PRE ZEMNÝ PLYN, HORÚCU A STUDENÚ VODU, PITNÚ VODU A PARU.

Výrobok k profesionálnemu použitiu. Bezpečnostný list pre profesionálneho užívateľa na vyžiadanie.

ZODPOVEDÁ NORME UNI - EN 751/2 trieda

A-Arp

Schválené WRAS

Hmotnosť 400 g

REGULUS - TECHNIK, s.r.o.

Strojnícka 7G/14147

080 01 Prešov

<http://www.regulus.sk>

E-mail: obchod@regulus.sk