

MR 501 / D (balenie 1 l)

Použitie:

Čistiaca, antikorózna kvapalina pre nové vykurovacie a klimatizačné systémy, ktorá odstraňuje z teplotyemenných plôch usadeniny oxidov kovov, nečistoty vzniknuté pri montáži a výrobe. Zjednodušuje tvorbu ochranných povlakov, je možné použiť na plastové aj kovové materiály vrátane hliníka.

Návod na použitie:

Dávajte 1 l prípravku na každých 100 litrov vody. Ak je systém silne znečistený, môže byť potreba viacerých prípravkov. Nechajte roztok cirkulovať v okruhu pomocou tlakovej čistiacej pumpy alebo obehového čerpadla asi 45 minút. Potom obsah sústavy vypustíte a napustíte ju vodou s prídavkom ochranného prípravku MR 501 F.

Skladovanie:

Skladujte na chladnom, dobre vetranom mieste, dokonale uzatvorenú, v bezpečnej vzdialenosti od zdrojov tepla.

S vety:

S 2 Uchovávajúte mimo dosah detí.

S46 Pri použití okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie.

Telefónne číslo pre naliehavé situácie:

Toxikologické informácie: Na Bojišti 1, Praha, Tel.: nepretržite 224 919 293 alebo 224 915 402, Informáciepouze pre zdravotné riziká – akútne otravy ľudí a zvierat

Manufacturer:

Manta Ecologica S.r.l., Italy

Distribútor:



REGULUS - TECHNIK, s.r.o.

Strojnícka 7G/14147

080 01 Prešov

<http://www.regulus.sk>

E-mail: obchod@regulus.sk