

STOP LEAK (balenie 1 l)

Tekutý tesniaci prípravok na anorganickom základe určený pre uzavreté vykurovacie sústavy.

Stop Leak je kvapalina určená na utesnenie malých netesností vo vykurovacích sústavách z kovu alebo plastu do veľkosti úniku cca 50 l / 24 hodín.

Po aplikácii do sústavy začne s pomocou kyslíka na vonkajšej strane netesnosti pomaly utesňovať malé úniky spôsobené koróziou alebo chybnými spojmi.

Návod na použitie:

Stop Leak sa dodáva pripravený na priame použitie, jednoducho sa aplikuje.

Vzhľadom k hustote prípravku sa odporúča zriediť ho menším množstvom vody (5-10%), aby sa dal lepšie aplikovať do systému.

1. Pred použitím dobre pretrepať!
2. Dávajte 1 liter prípravku na každých 100 / 150 l vody.
3. Nechajte prípravok cirkulovať vo vykurovacej sústave, kým úniky celkom nezmiznú. Na utesnenie malých únikov stačia 2-3 hodiny.
4. V prípade väčších strát môže úplné utesnenie trvať aj viac ako 7 dní.
5. Po dobu aplikácie sa odporúča vybrať sitá z filtrov. Sústava sa nemusí vypúšťať.
6. Prítomnosť nemrznúcich či antikoročných prísad, solí a rôznych aditív môže mať rušivý vplyv na účinky prípravku.

Skladovanie:

Skladujte na suchom mieste.

Chráňte pred mrazom.

Výrobok je určený pre profesionálne použitie.

Nebezpečné látky: isopropyl-alkohol - CAS: 200-661-7 (5-10%)

EUH210 Na vyžiadanie je k dispozícii karta bezpečnostných údajov

R vety:

R11 Veľmi horľavý; R36 Dráždi oči; R67 Pary môžu spôsobiť ospalosť a závrat.

H vety:

H225 Veľmi horľavá kvapalina a pary; H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí; H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.

Výrobca: Manta Ecologica S.r.l., Italy

Distribútor:

The logo for Regulus, featuring the word "Regulus" in a stylized, red, italicized font with a red underline that curves under the letters.

REGULUS - TECHNIK, s.r.o.

Strojnícka 7G/14147

080 01 Prešov

<http://www.regulus.sk>

E-mail: obchod@regulus.sk