

ČERPADLOVÉ SKUPINY JEDNOVETVOVÉ PRE PRIAME VYKUROVACIE OKRUHY

Čerpadlové skupiny CSE OTS W

Jednovetvová izolovaná čerpadlová skupina s nízkoenergetickým obehovým čerpadlom Wilo, guľovými ventilmi a teplomerom.



TECHNICKÉ ÚDAJE

PRIPOJOVACIE ROZMERY	1" F
PRACOVNÁ TEPLOTA KVAPALINY	5 - 95 °C
ROZMERY	325 x 140 x 150 mm

KOMPONENTY

- Obehové čerpadlo Wilo
- Pripojovací kábel čerpadla
- Elegantná izolácia pre minimálne tepelné straty
- Guľové ventily 2 ks
- Spätný ventil (obj. kód 17979, 17818, 18127)
- Magnet Filterball (obj. kód 17818)
- Teplomer



TYPY	CSE OTS W6	CSE OTS W8	CSE OTS ZV W8	CSE OTS MFB+ZV W8	CSE OTS ZV W-PWM
ČERPADLO	PARA 25/6 SC	PARA 25/8 SC	PARA 25/8 SC	PARA 25/8 SC	PARA 25/8 iPWM1
RIADENIE ČERPADLA	ON/OFF ($\Delta p-c$ / $\Delta p-v$ / I,II,III)	ON/OFF ($\Delta p-c$ / $\Delta p-v$ / I,II,III)	ON/OFF ($\Delta p-c$ / $\Delta p-v$ / I,II,III)	ON/OFF ($\Delta p-c$ / $\Delta p-v$ / I,II,III)	ON/OFF (max. otáčky) alebo PWM
MAX. DOPRAVNÁ VÝŠKA	6,7 m	8,4 m	8,4 m	8,4 m	8,4 m
OBJEDNÁVACÍ KÓD	18611	19636	17979	17818	18127