

ZMIEŠAVACIE VENTILY

Pohony AVC a ACC pre zmiešavacie ventily



Pohony určené pre ovládanie zmiešavacích ventilov. Pozícia ventilu je signalizovaná LED svetlom. Vyznačujú sa jednoduchou a rýchlou inštaláciou a tichou prevádzkou. Špeciálna konštrukcia zabraňuje poškodeniu v prípade zablokovania ventilu.

TECHNICKÉ ÚDAJE

ROZMER	84 x 101 x 85 mm
MATERIÁLY	
KRYT POHONU	Polykarbonát
PRÍVODNÝ KÁBEL	PVC

TYPY


OVLÁDANIE		3BODOVÉ					0-10 V		NA KONŠTANTNÚ TEPLOTU	
		5	5	5	5	5	5	10	6	6
TOČIVÝ MOMENT	Nm	5	5	5	5	5	5	10	6	6
DOBA OTVÁRANIA	s	60	120	120	240	120	60 - 120	60 - 120	120	120
POMOCNÝ SPÍNAČ	--	nie	nie	nie	áno	nie	nie	nie	nie	nie
NAPÁJACIE NAPÄTIE	--	230V 50Hz	230V 50Hz	230V 50Hz	230V 50Hz	24V 50Hz	24V 50Hz	24V 50Hz	230V 50Hz	230V 50Hz
PRÍKON	VA	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	5	5	3,5	3,5
IP/TRIEDA OCHRANY	--	IP42/II	IP42/II	IP42/II	IP42/II	IP42/II	IP42/II	IP42/II	IP42/I	IP42/I
TEPLOTA PROSTREDIA	°C	0 - 40	0 - 40	0 - 40	0 - 40	0 - 40	0 - 40	0 - 40	0 - 60	0 - 60
SNÍMAČ	--	--	--	--	--	--	--	--	Pt1000 1ks	Pt1000 2ks
NAPÁJACÍ KÁBEL										
PRIEREZ	mm ²	3x0,5	3x0,5	5x0,5	3x0,5	3x0,5	4x0,5	4x0,5	3x0,5	3x0,5
DĹŽKA	m	2	2	2	2	2	2	2	2	2
OBJEDNÁVACÍ KÓD	--	10875	9193	10878 ¹⁾	10876	11118	14682	10873	16101	16102

¹⁾ Pohon je vybavený pomocným spínačom.


Pohon s 2 snímačmi Pt1000 (obj. kód 16102) je vybavený diferenčným termostatom vhodným pre riadenie konštantnej teploty spiatocky kotlov na tuhé palivá a vypínanie obehového čerpadla pri vyhynutí kotla.

ELEKTRICKÉ ZAPOJENIE


3bodové ovládanie 10875, 9193, 10876, 11118



3bodové ovládanie s pom. spínačom - 10878



Proporcionálne ovládanie 0-10 V - 10873, 14682



Ovládanie na konštantnú teplotu - 16101, 16102

