OCHRANA KOTLA PROTI PREHRIATIU
Záložné zdroje

PG 600 S
Záložné zdroje pre obehové čerpadlá s hladkou sinusoidou výstupného napätia

Záložný zdroj určený k napájaniu obehových čerpadiel alebo iných el. zariadení v prípade výpadku dodávky elektrickej energie. Záložný zdroj zaistí napájanie obehového čerpadla kotla a tým zabráni jeho prehriatiu.

Vlastnosti
- Automatické prepínanie zo siete na napájanie z akumulátora a späť, možnosť nastaviť nabíjací prúd
- Vysoká účinnosť striedača
- Inteligentné trojstupňové nabíjanie akumulátora s ochranou proti prebíjaniu
- Ochrana proti preťaženiu a úplnému vybitiu akumulátora, možnosť nastaviť minimálne napätie batérie, pri ktorom dôjde k odpojeniu zdroja
- LCD displej
- Ventilátor ovládaný vnútornou teplotou
- Hladká výstupná sínusoida

TECHNICKÉ ÚDAJE	
MENOVITÉ NAPÄTIE	230 V, 50 Hz
VSTUPNÝ NAPÄŤOVÝ ROZSAH	140–280 V +/- 5 %, 50 Hz +/- 5 Hz
TVAR VÝSTUPNEJ VLNY	hladká sínusoida
PRACOVNÉ PROSTREDIE	0–40 °C, nekondenzujúca vlhkosť

Záložné zdroje dodávame so špeciálnymi bezúdržbovými akumulátormi (okrem modelu PG 600 S, ktorý je dodávaný bez akumulátora). Životnosť akumulátora je približne 10 rokov. Skutočná doba životnosti závisí na prevádzkových podmienkach. Akumulátory dodávame nabité, maximálna doba ich skladovania sú 4 mesiace od vyskladnenia z firmy Regulus. Potom je nutné akumulátory dobiť.

TYPY	PG 600 S	PG 600 S-18	PG 600 S-44	PG 600 S-100
POČET AKUMULÁTOROV	0	1	1	1
KAPACITA AKUMULÁTOROV	-	18 Ah/12V	44 Ah/12V	100 Ah/12V
MAX. VÝSTUPNÝ VÝKON STRIEDAČA	600 W	600 W	600 W	600 W
OBJEDNÁVACÍ KÓD	17035	17135	17136	17137

ZÁLOHOVANIE	PG 600 S-18		PG 600 S-44		PG 600 S-100	
PRÍKON SPOTREBIČA NA VÝSTUPE	20 W	45 W	65 W	100 W	120 W	250 W
DOBA ZÁLOHOVANIA	3h 11 min	2h 2 min	3h 35 min	2h 26 min	4h 37 min	2h 31 min