Regulus

OBEHOVÉ ČERPADLO

Regulus RPA

Nízkoenergetické obehové čerpadlo určené pre cirkuláciu kvapalín vo vykurovacích systémoch. Nastavenie je maximálne intuitívne vďaka ovládaniu jedným gombíkom, ktorým sa strieda 9 prevádzkových režimov. Aktuálne nastavenie je signalizované pomocou LED diód.

- **veľmi tichá prevádzka**
- **motor odolný proti zablokovaniu**
- **integrovaná regulácia výkonu**
- **funkcia odvzdušnenia a manuálneho reštartu**
- **ovládanie ON/OFF**
- **max. pracovný tlak: 10 bar**
- **kábel s konektorom s dĺžkou 3 m**

od
107 €
bez DPH

regulus.sk

Nízkoenergetické čerpadlo Regulus RPA

Nízkoenergetické obehové čerpadlo určené pre cirkuláciu kvapalín vo vykurovacích systémoch. Nastavenie je maximálne intuitívne vďaka ovládaniu jedným gombíkom, ktorým sa strieda 9 prevádzkových režimov. Aktuálne nastavenie je signalizované pomocou LED diód.

Typ	Dopravná výška	Obj. kód	Cena bez DPH
RPA 25-6	6,25	21683	107 €
RPA 25-8	8,5	21416	110 €

Technické údaje

KONŠTRUKČNÁ DĹŽKA	180 mm
PRIPOJOVACÍ ZÁVIT	6/4“ M
MAX. PRACOVNÝ TLAK	10 bar
MAX. PRÍKON	45/65 W

Regulačné režimy

režim konštantných otáčok I, II, III

režim CP pre konštantný tlak Δp-c
vhodný pre podlahové vykurovanie a hydraulické okruhy kotlov, tepelných čerpadiel, zásobníkov teplej vody

režim PP pre premenlivý tlak Δp-v
vhodný pre vykurovacie okruhy s vykurovacími telesami vybavenými termostatickými ventilmi (tento režim znižuje hluk pri ich uzatváraní)

Čerpadlové skupiny s čerpadlom Regulus RPA

RegulusTOP CSE2
Dvojvetvové čerpadlové skupiny pre priame/zmiešavané vykurovacie okruhy

- s filtrom a magnetom
- so zmiešavacím ventilom, termostatickým ventilom alebo bez ventilu
- pripojenie 1“

RegulusTOP CSE
Jednovetvové čerpadlové skupiny pre priame/zmiešavané vykurovacie okruhy

- pre priame okruhy so spätným ventilom a filtrom a magnetom
- pre zmiešavané okruhy so zmiešavacím ventilom
- pripojenie 1“ alebo 5/4“

RegulusRGMAT
Čerpadlové skupiny s TSV ventilom na vratné potrubie kotlov

- s automatickým vyvažováním by-passu
- s otváracou teplotou 45-70 °C
- voliteľne s guľovými kohútmi
- pripojenie 1“ alebo 5/4“