







Ceny sú bez DPH, obrázky a popisy sú orientačné.





### TRVALÉ ZNÍŽENIE CIEN

Tepelné čerpadlá		Kód	€
	<b>Tepelné čerpadlo RTC 13e</b> - výkon vykurovania 3-12 kW, výkon chladenia 3-10 kW, SCOP 4,71, en. trieda A+++	19437	5 150,- 4 490,-
	<b>Tepelné čerpadlo RTC 6i</b> - výkon vykurovania 1-6 kW, výkon chladenia 1,5-5,5 kW, SCOP 4,47, en. trieda A+++	17735	4 290,- 4 080,-
	<b>Vnútrovná jednotka RegulusHBOX 112 RTC 3/1S</b> - k tepelnému čerpadlu RTC 6i a 13e, pre vykurovacie systémy s jedným priamym vykurovacím okruhom	20049	5 020,- 4 650,-
	<b>Vnútrovná jednotka RegulusHBOX 212 RTC 3/1S</b> - k tepelnému čerpadlu RTC 6i a 13e, pre vykurovacie systémy s jedným alebo viacerými vykurovacími okruhmi osadenými vlastným obehovým čerpadlom	19935	5 300,- 4 890,-
	<b>Vnútrovná jednotka RegulusHBOX 212 CTC 3/3</b> - k tepelnému čerpadlu EcoAir, EcoPart, pre vykurovacie systémy s jedným alebo viacerými vykurovacími okruhmi osadenými vlastným obehovým čerpadlom	19896	5 300,- 4 890,-
Zásobníkové ohrievače		Kód	€
	<b>NBC 170 HP</b> - nerezový, s vývodmi hore, 171 l, pr. 500 mm, v. 1075 mm, plocha výmenníka 2 m <sup>2</sup> , en. trieda B	17615	4 960,- 1 500,-
	<b>RGC 170</b> - smaltovaný, s vývodmi hore, 173 l, pr. 715 mm, v. 1030 mm, plocha výmenníka 1,6 m <sup>2</sup> , en. trieda C	19196	4 400,- 810,-
Akčné zostavy bez tepelného čerpadla		Kód	€
	<b>RGC 170 BOX RTC</b> - zostava so smaltovaným zásobníkom 173 l pre tepelné čerpadlá RTC	19554	3 840,- 3 420,-
	<b>RGC 170 BOX CTC</b> - zostava so smaltovaným zásobníkom 173 l pre tepelné čerpadlá EcoAir, EcoPart	19556	3 840,- 3 420,-
	<b>NBC 170 HP BOX RTC</b> - zostava s nerezovým zásobníkom 171 l pre tepelné čerpadlá RTC	19553	4 490,- 4 080,-
	<b>NBC 170 HP BOX CTC</b> - zostava s nerezovým zásobníkom 171 l pre tepelné čerpadlá EcoAir, EcoPart	19555	4 490,- 4 080,-

### NOVINKY zverejnené v júni

Zásobník teplej vody s 1 zväčšeným výmenníkom, smaltovaný		Kód	€	
	<b>RGC 300 HP 2.5</b> - pr. 700 mm (s nesnímateľnou izoláciou), v. 1205 mm, objem 283 l, plocha výmenníka 2,5 m <sup>2</sup> , en.trieda A	19856	1 180,-	
<b>Ponikľované elektrické ohrevné telesá, G 6/4" M, s termostatickou hlavickou, 3x230 V, zapojenie do hviezdy, dĺžka neohrievajúceho konca 100 mm, bez kábla</b>				
<b>ETT-R</b>  	» s dvojitým termostatom, nastaviteľné gombíkom v rozsahu 25-85 °C, vhodné do vykurovacej aj pitnej vody - zásobníky OPV aj akumuláčn é nádrže, vhodné aj pre využitie s FVE	<b>Kód</b>	<b>€</b>	
	Ohrevné teleso 2,0 kW 3x230 V, s term.hlavickou, dĺžka vr. 295 mm	19695	205,-	
	Ohrevné teleso 3,0 kW 3x230 V, s term.hlavickou, dĺžka vr. 295 mm	19699	210,-	
	Ohrevné teleso 4,5 kW 3x230 V, s term.hlavickou, dĺžka vr. 360 mm	19691	215,-	
	Ohrevné teleso 6,0 kW 3x230 V, s term.hlavickou, dĺžka vr. 485 mm	19277	220,-	
	Ohrevné teleso 9,0 kW 3x230 V, s term.hlavickou, dĺžka vr. 670 mm	19693	240,-	
	Ohrevné teleso 12,0 kW 3x230 V, s term.hlavickou, dĺžka vr. 805 mm	20168	265,-	
<b>Solárne čerpadlové skupiny bez regulátora jednovetvové</b>		<b>Kód</b>	<b>€</b>	
	<b>Čerpadlová skupina CSE1 SOL W P</b> s čerpadlom Wilo PARA ST 25/7 iPWM2 (ovládanie čerpadla len iPWM2 (solár), nie je možné spínať ON/OFF), pre regulátory s PWM riadením, s mechanickým prietokomerom. Napájací kábel 230 V, 3 m dlhý.	2-12 l/min G 3/4" M	19981	420,-
		8-28 l/min G 1" M	19991	420,-
<b>Solárne čerpadlové skupiny bez regulátora dvojvetvové</b>		<b>Kód</b>	<b>€</b>	
	<b>Čerpadlová skupina CSE2 SOL W P</b> s čerpadlom Wilo PARA ST 25/7 iPWM2 (ovládanie čerpadla len iPWM2 (solár), nie je možné spínať ON/OFF), pre regulátory s PWM riadením, s mechanickým prietokomerom. Napájací kábel 230 V, 3 m dlhý.	2-12 l/min G 3/4" M	19985	533,-
		8-28 l/min G 1" M	19988	533,-
<b>Čerpadlové skupiny</b>		<b>Kód</b>	<b>€</b>	
	<b>CS KK W6 T</b> Čerpadlo so šrúbením s guľovým kohútom 1" F, teplomerom, ovládanie čerpadla: ON/OFF (Δp-c / Δp-v / I, II, III)	20115	190,-	

### NÁHRADY zverejnené v júni

Solárne čerpadlové skupiny bez regulátora jednovetvové		Kód	€
	<b>Čerpadlová skupina CSE1 SOL G P</b> s čerpadlom Grundfos UPM3 Hybrid 7m (ovládanie čerpadla ON/OFF ( $\Delta p$ -c / $\Delta p$ -v / I, II, III / AutoADAPT) alebo PWM-C (solár)), pre regulátory s PWM riadením alebo spínaním 230 V, s mechanickým prietokomerom. Napájací kábel 230 V, 1 m.	2-12 l/min G 3/4" M (náhrada za kód 14861)	19987 420,-
Solárne čerpadlové skupiny bez regulátora dvojvetvové		Kód	€
	<b>Čerpadlová skupina CSE2 SOL G P</b> s čerpadlom Grundfos UPM3 Hybrid 7m (ovládanie čerpadla ON/OFF ( $\Delta p$ -c / $\Delta p$ -v / I, II, III / AutoADAPT) alebo PWM-C (solár)), pre regulátory s PWM riadením alebo spínaním 230 V, s mechanickým prietokomerom. Napájací kábel 230 V, 1 m.	8-28 l/min G 1" M (náhrada za kód 14867)	19983 533,-
Poniklované elektrické ohrevné telesá, G 6/4" M, s term. hlavicou, 1x230 V			
	<b>ETT-D2</b> » s termostatickou hlavicou, poniklované, vhodné do vykurovacej aj pitnej vody - zásobníky OPV aj akumuláčnej nádrže	Kód	€
	Ohrevné teleso 2,0 kW dĺžka 315 mm, dĺžka neohrievajúceho konca 100 mm	(náhrada za kód 11783)	19703 230,-
	Ohrevné teleso 3,0 kW dĺžka 370 mm, dĺžka neohrievajúceho konca 100 mm	(náhrada za kód 11784)	19710 235,-
Trojcestné zónové guľové ventily		Kód	€
	<b>VZK M 320 T 3/4" F</b> DN 20, Kvs=10,5 m <sup>3</sup> /h, ručné ovládanie, vŕtanie do T	(náhrada za kód 18866)	19839 62,-