


Akumulačné nádrže HSK so stratifikačným valcom - s nerezovým výmenníkom OPV

Nádrže na akumuláciu vykurovacej vody s vnoreným nerezovým zásobníkom teplej vody, stratifikačným valcom pre spätočku z vykurovacieho systému, dvoma oceľovými výmenníkmi (napr. pre zapojenie solárnych kolektorov), s možnosťou vložiť elektrické ohrevné teleso a s možnosťou pripojenia ďalších tepelných zdrojov.



Akumulačná nádrž:

1 horný návarek s vnútorným závitom G 1"

5 bočných návarkov s vnútorným závitom G 6/4"

1 bočný návarek s vnútorným závitom G 6/4"

6 bočných návarkov s vnútorným závitom G 1/2"

4 bočné návarky s vnútorným závitom G 1"

- pre pripojenie do vykurovacieho systému alebo umiestnenie odzdušňovacieho ventilu
- pre pripojenie vykurovacieho systému a ďalších zdrojov
- pre umiestnenie el. ohrevného telesa
- pre umiestnenie jímok pre teplotné snímače
- pre pripojenie dvoch výmenníkov

Vnorený nerezový výmenník OPV:

2 bočné návarky s vnútorným nerezovým závitom G 5/4"

- vstup, výstup

Typ	Výška [mm]	Priemer* [mm]	Plocha výmenníka [m ²]			Obj. kód	Obj. kód izolácie	Obj. kód izolácie
			S1	S2	TV			
HSK 500	1720	650	488	-	2,3	5,7	7 662	7 664
HSK 800	1930	790	805	2	3	7,2	7 663	7 665
HSK 1000	2110	790	897	3	3,5	7,2	7 506	7 507
HSK 1500	2240	1000	1478	3,5	4,5	8,5	7 686	7 688
HSK 2000	2380	1100	1915	4,2	5,5	11,5	7 687	7 689

* priemer bez návarkov a izolácie