



Nízkoenergetické čerpadlá Grundfos ALPHA1 L

Vysoko účinné obehové čerpadlá určené pre aplikáciu vykurovania alebo klimatizácie v rodinných domoch a iných menších sústavách. Spoľahlivo spĺňajú základné požiadavky všetkých vykurovacích systémov s minimálnou spotrebou energie.

Vlastnosti

- Nízka spotreba energie (až o 80% menej v zrovnaní so štandardnými čerpadlami).
- Jednoduchá inštalácia vďaka dodávanému pripojovaciemu konektoru.
- Jednoduché ovládanie jedným tlačidlom.

Technické údaje

INDEX ENERGETICKEJ ÚČINNOSTI (EEI)	≤ 0,23
TEPLOTA DOPRAVOVANEJ KVAPALINY	+2 °C až +95 °C
ELEKTRICKÉ PRIPOJENIE	1~230 V, 50 Hz
KONŠTRUKČNÁ DĹŽKA	180 mm
PRIPOJOVACÍ ZÁVIT	G 6/4" M
MAX. PRACOVNÝ TLAK	10 bar

Regulačné režimy:

Δp-c (diferenčný tlak konštantný)
 Δp-v (diferenčný tlak variabilný)
 konštantné rýchlosti I, II, III

Typy

Grundfos ALPHA1 L 25-40

PRÍKON	4 - 25 W
MAX. VÝTLAČNÁ VÝŠKA	4 m
OBJ. KÓD	16316

Grundfos ALPHA1 L 25-60

PRÍKON	4 - 45 W
MAX. VÝTLAČNÁ VÝŠKA	6 m
OBJ. KÓD	16322

