

# ČISTIACE NÁPLNE VYKUROVACÍCH SYSTÉMOV



## BP 800

Čistiaca, antikorózna kvapalina pre staršie vykurovacie a klimatizačné systémy, ktorá odstraňuje z teplovýmenných plôch usadeniny oxidov kovov, kaly, kompletne ich vycistí, premaže a obnoví správnu cirkuláciu. Zjednodušuje tvorbu ochranných povlakov, je možné použiť na všetky kovové materiály vrátane hliníka.

## TECHNICKÉ ÚDAJE

SKUPENSTVO	kvapalné
FARBA	opalizujúca
ZÁPACH	charakteristický
pH neriedená kvapalina	9
pH 1% roztok	cca 7
DÁVKOVANIE	1 l prípravku na 100 l kvapaliny v systéme

## BALENIE

Fľaša, 1 l

Obj. kód - 18948

## POSTUP POUŽITIA

Sústavu najskôr vypustite a napustite obyčajnou vodou. Pridajte 1 l prípravku na každých 100 l vykurovacej vody.

Ak je systém silne znečistený, môže byť potreba viacerých prípravkov.

Vodu s čistiacim prípravkom nechajte cirkulovať v okruhu pomocou tlakovej čistiacej pumpy alebo obehového čerpadla asi 45 minút.

Po vyčistení sa odporúča naplniť okruh čistou, podľa potreby upravenou vodou s prídavkom BP 100 PLUS alebo BP 700A, ktorý vytvorí ochrannú vrstvu a bude brániť usadzovaniu vápenatých sedimentov a korózii.