

ČERPADLOVÉ SKUPINY RegulusTOP PRE VYKUROVACIE OKRUHY



Čerpadlová skupina so zmiešavaním CS2 MIX ZV W 5/4F

Čerpadlová skupina pre väčšie kotolne s čerpadlom Yonos MAXO, zmiešavacím ventilom s pohonom s 3-bodovým ovládaním, spätným ventilom a guľovými ventilmi. Je vhodná pre pripojenie k rozdeľovačom HV 80.

TYPICKÉ POUŽITIE:

Pre zmiešavané vykurovacie okruhy.

Komponenty

VYKUROVACIA VETVA:

- Pripojovacie šrúbenie 5/4" s prevlečnou maticou.
- Zmiešavací ventil ($K_{vs} = 16 \text{ m}^3/\text{h}$) s elektrickým pohonom. Nízkoenergetické obehové čerpadlo Wilo Yonos MAXO 25/0,5-10.
- Guľový ventil 5/4".

VRATNÁ VETVA:

- Pripojovacie šrúbenie 5/4" s prevlečnou maticou.
- Spätný ventil.
- Guľový ventil 5/4" (17267), alebo Magnet Filterball 5/4" (17819)

Technické údaje

MAX. TLAK	10 bar
MAX. TEPLOTA	110 °C
PRIPOJOVACIE ROZMERY	5/4" F
OSOVÁ VZDIALENOSŤ RÚROK	125 mm
ROZMERY	200 x 560 x 235 mm

POHON AVC05

PRESTAVOVACIA DOBA	120 s
KRÚTIACI MOMENT	5 Nm
NAPÁJACIE NAPÄTIE	230 V 50 Hz
KRYTIE PODĽA STN EN 60529	IP 42

Typy



Čerpadlová skupina
CS2 MIX ZV W 5/4F
Objednávací kód: 17267



Čerpadlová skupina
CS2 MIX MFB+ZV W 5/4F
Objednávací kód: 17819