

TESNIACE PRÍPRAVKY PRE VYKUROVACIE SYSTÉMY



EPOSTIX

Dvojzložkový epoxidový tmel na rýchle opravy dier a prasklín.

Použitie:

- pre kovy, plasty, drevo
- pre opravy rúrok pod vodou, bazénov, nádrží, spojov, trvalých tesnení; v dome, na aute, na lodi či v prívese

Technické údaje

SKUPENSTVO	tmel - po vytvrdnutí pevne
FARBA	biela a žlto-hnedá
TLAKOVÁ ODOLNOSŤ	do 150 MPa
TEPLOTNÁ ODOLNOSŤ	do 450 °C

Balenie

Tuba 50g

OBJEDNÁVACÍ KÓD – 10281

Postup použitia

Očistite opravované miesto od hrdze, nečistôt a usadenín, oddelíte dostatočnú dávku Epostixu a premasírujte ju rukou v mokrej rukavici.

Pritlačte hmotu na opravované miesto. Odstráňte prebytočné množstvo a miesto uhladte rukou.

- Hmotu je nutné spracovať do 2 minút.
- Doba tuhnutia 20 minút.
- Maximálneho vytvrdnutia je dosiahnuté po 1 hodine.
- Nepoužívať na rúrky pod tlakom, alebo v takom prípade utesniť kúskom dreva pri lepení lepiacou páskou.

