

# ČERPADLOVÉ SKUPINY PRE VYKUROVACIE SYSTÉMY



## Čerpadlové skupiny M2

Dvojrúrková čerpadlová skupina s nízkoenergetickým obehovým čerpadlom a ďalšími prehľadne usporiadanými základnými komponentami vsadenými do kompaktného termoizolačného obalu. Umožňuje uzatvorenie vykurovacích okruhov, kontrolu teplôt a jednoduchý servis.

### TYPICKÉ POUŽITIE:

Pre priame vykurovacie okruhy s termostatickými ventilmi aj bez nich. Pre ohrev zásobníkov OPV.

### Technické údaje

MAX. TLAK	6 bar
MAX. TEPLOTA	110 °C
PRIPOJOVACIE ROZMERY	1" F
OSOVÁ VZDIALENOSŤ	125 mm
RÚROK	
ROZMERY	250 x 380 x 190 mm

### Komponenty

#### VYKUROVACIA VETVA:

- Pripojovacie šrúbenie 1" s prevlečnou maticou.
- Guľový ventil DN 20 s prevlečnou maticou.
- Nízkoenergetické obehové čerpadlo.
- Guľový ventil DN 20 s prevlečnou maticou a s teplomerom v rukoväti (teplomer s červeným rámečkom, 0-120 °C).

#### VRATNÁ VETVA:

- Pripojovacie šrúbenie 1" s prevlečnou maticou.
- Guľový ventil DN 20 s prevlečnou maticou, vstavaným spätným ventilom (ktorý je možné vyradiť otočením o 45°) a s teplomerom v rukoväti (teplomer s modrým rámečkom, 0-120 °C).

### Typy



Skupina s čerpadlom Wilo Yonos Para RS25/6  
*Objednávací kód: 12105*



Skupina s čerpadlom Grundfos UPM3 25-70  
*Objednávací kód: 14156*

### Príslušenstvo



Držiak pre upevnenie čerpadlovej skupiny priamo na stenu bez rozdeľovača.

*Objednávací kód: 11900*