

## CHEMICKÉ PRÍPRAVKY PRE ČISTIACE PUMPY



### N-105

**Neutralizačný roztok** určený k rýchlej a bezpečnej neutralizácii kyslých roztokov v procese čistenia vykurovacích sústav a k vypláchnutiu čistiacich pump.

Predlžuje životnosť čistiacich pump.

#### Postup použitia

1. Po dokončení čistenia vypustíte obsah čistiacej pumpy do plastového kanistra vhodného pre prepravu kvapaliny a následne túto kvapalinu zlikvidujete podľa platných zákonov a miestnych predpisov.
2. Do nádrže pumpy napustíte čistú vodu v množstve podľa veľkosti čistenej sústavy, pridajte 2-3% prípravku N-105 a preplachujte sústavu po dobu aspoň 5 minút.
3. Akonáhle je preplach hotový\* a všetky kvapaliny sa vrátia do nádržky čerpadla, vypustíte obsah pumpy do rovnakého kanistra ako predtým čistiaci roztok.

#### Technické údaje

SKUPENSTVO	kvapalné
FARBA	bez farby
ZÁPACH	žiadny
RIEDENIE	3:100

#### Balenie

Kanister, 10 kg

OBJEDNÁVACÍ KÓD - 4006

\* Ak potrebuje zmerať hodnotu pH, použite lakmusový papierik alebo elektronický merač pH (odporúčaná hodnota pH je medzi 6 a 8,5).

#### Čistiace pumpy

Tlakové pumpy, určené k odstraňovaniu usadenín pomocou chemických prípravkov. Sú vybavené štvorcestnými ventilmi, ktoré umožňujú zmenu smeru prietoku čistiaceho roztoku k dosiahnutiu lepších výsledkov čistenia.



Ručná pumpa



DOS 25 V4V



DOS 40 V4V



TARTARUGA V4V