

■ OCHRANA PROTI KORÓZII A ZANÁŠANIU KOTLA Čerpadlové skupiny RegulusRGMAT



RGMAT EA W 5/4

Čerpadlová skupina RegulusRGMAT s termostatickým zmiešavaním s manuálnym vyvažovaním bypassu

Čerpadlová skupina RegulusRGMAT pre kotly a krby na tuhé palivá, ktorá **zabraňuje nízkoteplotnej korózii a zanášanju kotla udržiavaním vstupnej teploty do kotla (krbu)** pomocou termostatického ventilu.

Čerpadlová termostatická skupina RegulusRGMAT je dodávaná v ľavom prevedení (výstup do kotla vľavo) a je možné ju jednoducho pri montáži zmeniť na pravé prevedenie (výstup do kotla vpravo). Pracovná poloha môže byť vodorovná aj zvislá.

RGMAT EA W 5/4 sa skladá z nízkoenergetického obehového čerpadla Wilo Yonos Para RS25/7,5 vrátane pripojovacieho kábla, teplomera, izolácie a ventilu TSV5 s termostatickým členom s otváracou teplotou 65 alebo 72 °C. **Vyváženie ventilu TSV sa vykonáva ručne pomocou vyvažovacieho ventilu v bypassovom potrubí.**

Výrobca kotlov ATMOS odporúča k svojim kotlom používať tieto modely čerpadlových skupín.

Technické údaje

PRACOVNÁ TEPLOTA KVAPALINY	2 - 95 °C
NAPÁJANIE	230 V, 50 Hz
ELEKTRICKÉ KRYTIE	IP44
CELKOVÁ HMOTNOSŤ	3,3 kg
PRIPOJENIE	3x 5/4"
K _{vs} z A do AB	7,0 m ³ /h
K _{vs} z B do AB	11,5 m ³ /h
MAX. DOPRAVNÁ VÝŠKA	7,6 m
PRACOVNÝ BOD ČERPADLA pri Δt 20 K	prietok 3,3 m ³ /h, dopravná výška 3,8 m


**Zabraňuje nízkoteplotnej korózii kotlov.
Možnosť inštalácie so vstupom A z pravej aj ľavej strany.
Minimálne tepelné straty vďaka izolácii.**

Model	Objednávací kód	Otváracia teplota ventilu	Odporúčaný max. výkon kotla*
RGMAT EA 65 W 5/4	16037	65 °C	50 kW
RGMAT EA 72 W 5/4	16032	72 °C	50 kW

* pri Δt 20 K a plnom otvorení vyvažovacieho ventilu

Čerpadlá Wilo YONOS PARA budú postupne nahradzované modelom Wilo PARA.

Zapojenie do systému



Rozmery

