

# RÚRKY PRE ROZVODY VODY A PRE SOLÁRNE SYSTÉMY



## Nerezové rúrky KOMBIFLEX

Nerezové a ľahko tvarovateľné rúrky určené pre pevné prívody tlakovej úžitkovej aj pitnej vody. Je vhodný pre pripájanie bojlerov, kotlov, radiátorov, vodovodných armatúr u sanitárnych zariadení, umývačiek riadu a všade tam, kde sa uplatnia výhody rýchlej montáže a ohybnosti. Pre použitie v rozvodoch ohriatej pitnej vody, pri inštalácii do steny a v solárnych systémoch je vhodné rúrky doplniť izoláciou alebo využiť predizolované rúrky.

Rúrky sa na správnu dĺžku upravujú až podľa potreby na mieste inštalácie, ohyby nahrádzajú kolená.

## TECHNICKÉ ÚDAJE

MATERIÁL RÚRKY	AISI 304
MATERIÁL MATICE	niklovaná mosadz
HRÚBKVA STENY RÚRKY	0,22
PRACOVNÁ TEPLOTA	-20 °C až +120 °C
MAX. PRACOVNÝ PRETLAK	16 bar (do DN 20) / 6 bar (DN 25)





**CERTIFIKÁT NA PITNÚ VODU.**

## ROZMERY A TYPY

	Priemer vnútorný [mm]	Priemer vonkajší [mm]	Min. polomer ohybu [mm]	Rozmer prevlečnej matice	Objednávacie kódy				Obj. kód matice s tesnením	Obj. kód tesnenia	Obj. kód tesnenia teflón	Vhodná izolácia DN <sub>a</sub> *
					2 m	4 m	20 m	30 m metráž				
<b>DN 8</b>	8,1	11,7	24	3/8"	3713				769	5667	9976	DN <sub>a</sub> 13
<b>DN 12</b>	13	16,8	34	1/2"		3093		16959 4654	770	5553	9977	DN <sub>a</sub> 18
<b>DN 16</b>	15,7	20	40	3/4"		3094		16960 4655	771	5554	9978	DN <sub>a</sub> 22
<b>DN 20</b>	19,7	25	50	1"		3267		16961 4656	3343	5668	9980	DN <sub>a</sub> 28
<b>DN 25</b>	26,5	33	66	5/4"			16962	3379	3344	6799	9981	DN <sub>a</sub> 35

\* DN<sub>a</sub> udáva priemer otvoru v izolácii

# PRÍSLUŠENSTVO PRE VÝROBU RÚROK KOMBIFLEX A SICURFLEX

		KÓD
	Rúrkový rezák pre rúrky DN 8 až DN 20	713
	Lis úderový pre rúrky DN 8 až DN 20	3430
	Lis úderový pre rúrky DN 25	7596
	Svorka Kombiflex 1/2", 3/4"	720
	Svorka Kombiflex 3/8", 1"	3659
	Svorka Kombiflex 5/4"	7597
	Svorka Sicurflex 1/2", 3/4"	13939
	Svorka Sicurflex 1/2", 1"	14088
	Svorky Sicurflex sú odlišné od svoriek Kombiflex a sú označené nápisom GAS.	
	Montážny kufor - obsahuje rezák rúrok, dve kombinované svorky na rúrky Kombiflex, lis na zakončenie a 4x 10 ks poniklovaných prevlečných matíc s tesnením.	3834

## Vsuvky so zväčšenou tesniacou plochou

Pre zaistenie tesnosti je nutné pripájať rúrky len na vsuvky s dostatočnou tesniacou plochou (hrúbkou steny).



### VSUVKY SO ZVÄČŠENOU TESNIACOU PLOCHOU

	Obj. kód
3/8" M	6972
1/2" M	6971
3/4" M	6970
1" M	6969
5/4" M	6973

### VSUVKY REDUKOVANÉ SO ZVÄČŠENOU TESNIACOU PLOCHOU

	Obj. kód
1/2" x 3/8" M	6968
3/4" x 1/2" M	6965
1" x 3/4" M	6967
5/4" x 3/4" M	8270
5/4" x 1" M	6966
6/4" x 1" M	8766
6/4" x 5/4" M	8767

Objímky na prichytenie do steny s upínacou hlavou M8, vrátane vrtu a hmoždinky.

RÚRKA	Obj. kód
Rúrka DN 12	14160
Rúrka DN 20	14162

