

OCHRANA KOTLA PROTI PREHRIATIU

Záložné zdroje

PG 500 Compact

Záložný zdroj so vstavanými akumulátormi pre obehové čerpadlá



Záložný zdroj určený k napájaniu obehových čerpadiel alebo iných el. zariadení v prípade výpadku dodávky elektrickej energie. Záložný zdroj zaisť napájanie obehového čerpadla kotla a tým zabráni jeho prehriatiu.

Vlastnosti

- Automatické prepínanie zo siete na napájaní z akumulátora a späť
- Vysoká účinnosť striedača
- Inteligentné dvojestupňové nabíjanie akumulátorov s ochranou proti prebíjaniu
- Ochrana proti preťaženiu a úplnému vybitiu akumulátora
- Multifunkčná LED a akustická signalizácia
- Veľmi tichý chod vďaka absencii ventilátora

TECHNICKÉ ÚDAJE

MENOVITÉ NAPÄTIE	230 V 50 Hz
VSTUPNÝ NAPÄŤOVÝ ROZSAH	170 - 260 V 50 Hz
TVAR VÝSTUPNEJ VLNY	modifikovaná sinusoida
PRACOVNÉ PROSTREDIE	0 - 40 °C, nekondenzujúca vlhkosť
POČET AKUMULÁTOROV	2
KAPACITA AKUMULÁTOROV	18 Ah (2 x 9 Ah) / 12 V
MAX. VÝSTUPNÝ VÝKON STRIEDAČA	600 W
OBJEDNÁVACÍ KÓD	16214

Záložný zdroj má vstavané dva bezúdržbové akumulátory 12V 9Ah. Životnosť akumulátorov je približne 5 rokov. Skutočná doba životnosti závisí na prevádzkových podmienkach. Akumulátory dodávame nabité, maximálna doba ich skladovania sú 4 mesiace od vyskladnenia z firmy Regulus. Potom je nutné akumulátory dobiť.

DOBY ZÁLOHOVANIA	PG 500 Compact	
PRÍKON SPOTREBIČA NA VÝSTUPE	20 W	45 W
DOBA ZÁLOHOVANIA	5 h	3h 30 min

