

OCHRANA KOTLA PROTI PREHRIATIU

Záložné zdroje



PG 500 Compact

Záložný zdroj so vstavanými akumulátormi pre obehové čerpadlá

Záložný zdroj určený k napájaniu obehových čerpadiel alebo iných el. zariadení v prípade výpadku dodávky elektrickej energie. Záložný zdroj zaisťuje napájanie obehového čerpadla kotla a tým zabráni jeho prehriatiu.

Vlastnosti

- Automatické prepínanie zo siete na napájanie z akumulátora a späť
- Vysoká účinnosť striedača
- Inteligentné dvojstupňové nabíjanie akumulátorov s ochranou proti prebíjaniu
- Ochrana proti preťaženiu a úplnému vybitiu akumulátora
- Multifunkčné LED a akustická signalizácia
- Veľmi tichý chod vďaka absencii ventilátora

Technické údaje

MENOVITÉ NAPÄTIE VSTUPNÉ	230 V 50 Hz
NAPÄŤOVÝ ROZSAH	170 - 260 V 50 Hz
TVAR VÝSTUPNEJ VLNY	modifikovaná sinusoida 0
PRACOVNÉ PROSTREDIE	- 40 °C, nekondenzujúca vlhkosť

Záložný zdroj má vstavané dva bezúdržbové akumulátory 12V 9Ah. Životnosť akumulátorov je približne 5 rokov. Skutočná doba životnosti závisí na prevádzkových podmienkach. Akumulátory dodávame nabité, maximálna doba ich skladovania je 4 mesiace od vyskladnenia z firmy Regulus. Potom je nutné akumulátory dobiť.

Typy

PG 500 Compact

POČET AKUMULÁTOROV	2
KAPACITA AKUMULÁTOROV	18 Ah (2 x 9 Ah) / 12 V
MAX. VÝSTUPNÝ VÝKON STRIEDAČA	600 W
OBJEDNÁVACÍ KÓD	16214

Doby zálohovania

Typ	Príkon spotrebiča na výstupe	Doba zálohovania
PG 500 Compact	20 W	5 h
	45 W	3h 30 min

