



## Čistiaci roztok ALU CLEANER

Dvojkrokový čistiaci prípravok na čistenie hliníkových spaľovacích komôr plynových kondenzačných kotlov s inhibítormi korózie, vhodný aj na výmenníky z hliníkových zliatin. Po použití prípravku A musí bezpodmienečne nasledovať ošetrovanie prípravkom B.

### Technické údaje

|            |             |
|------------|-------------|
| SKUPENSTVO | kvapalné    |
| FARBA      | svetlo žltá |
| ZÁPACH     | silný       |

### Balenie

2x kanister, 10 kg

OBJEDNÁVACÍ KÓD - 13249

### Postup použitia



#### **ALU CLEANER A** – silne zásaditý (pH > 12)

Nastrieka sa v dostatočnom množstve na znečistený povrch pomocou vhodného rozprašovača. Podľa stupňa znečistenia sa nechá pôsobiť po dobu 5 - 15 minút. Dôkladne sa umyje tlakovou vodou.

V prípade obzvlášť silného znečistenia je potrebné nástrek opakovať.

Po prevedení posledného oplachu sa pokračuje aplikáciou prípravku Alu Cleaner B.



#### **ALU CLEANER B** – silne kyslý (pH < 2)

Alu Cleaner B sa používa výhradne po aplikácii prípravku Alu Cleaner A.

Pomocou vhodného rozprašovača sa nastrieka v dostatočnom množstve na povrch už ošetrovaný prípravkom A tak, aby bol celý povrch celkom namočený.

Podľa stupňa znečistenia sa nechá pôsobiť po dobu 2 - 5 minút.

Dôkladne sa umyje vodou.

