

# ČISTIACE PUMPY

## TLAKOVÉ PUMPY

určené k odstraňovaniu usadenín pomocou chemických prípravkov. Sú vybavené štvorcestnými ventilmi, ktoré umožňujú zmenu smeru prietoku čistiaceho roztoku k dosiahnutiu lepších výsledkov čistenia.



**BOSS 22 FI**



**DOS 40 V4V**



**BOSS 5 FI**

		<b>BOSS 22 FI</b>	<b>DOS 40 V4V</b>	<b>BOSS 5 FI</b>
OBJEM NÁDRŽE	l	22	30	5
PRIETOK	l/min	30	70	30
DOPRAVNÁ VÝŠKA	m	10	10	7
PRIPOJENIE	--	1/2"	3/4"	1/2"
NAPÄTIE	--	250 VAC/50 Hz	250 VAC/50 Hz	250 VAC/50 Hz
TYP ČERPADLA	--	rotačný, 165 W	rotačný, 290 W	rotačný, 165 W
MAX. PRACOVNÁ TEPLOTA	°C	60	50	60
KRYTIE	--	IP55	IP55	IP55
ROZMERY (v x š x d)	mm	500 x 350 x 350	630 x 350 x 350	440 x 330 x 330
HMOTNOSŤ	kg	9,5	11	8
OBJEDNÁVACÍ KÓD	--	590	7786	5990

### KONŠTRUKCIA PUMPY DOS



### KONŠTRUKCIA PUMPY BOSS



#### Upozornenie:

Používajte iba chemické prípravky odporúčané spoločnosťou Regulus. Rúrky, výmenníky alebo systémy, ktoré majú byť čistené, musí umožňovať prietok prípravku.