

RÚRKOVÁ IZOLÁCIA

Štandardná izolácia








Izolácia vyrobená zo syntetického kaučuku (EPDM) tvorená uzatvorenými bunkami, bez prídavkov PVC a látok nebezpečných pre ozónovú vrstvu. Je mäkká, ohybná a UV odolná.

Dlhodobu znáša teploty do 175 °C, krátkodobu do 230 °C (pri stagnácii kolektorov).

Štandardná izolácia	Hrúbka izolácie	Obj. kód
DN _a 10	13 mm	6442
DN _a 13	13 mm	6443
DN _a 16	13 mm	6444
DN _a 18 metráž	13 mm	7426
DN _a 22 metráž	13 mm	7473
DN _a 28	13 mm	6447
DN _a 35	13 mm	7187
DN _a 15	19 mm	7053
DN _a 18 metráž	19 mm	7346
DN _a 18 pozdĺžne rozrezaná samolepiaca	19 mm	7189
DN _a 22 metráž	19 mm	7347
DN _a 22 pozdĺžne rozrezaná samolepiaca	19 mm	7190
DN _a 28 metráž	19 mm	12155
DN _a 28 pozdĺžne rozrezaná samolepiaca	19 mm	9391
DN _a 35	19 mm	7188
DN _a 35 pozdĺžne rozrezaná samolepiaca	19 mm	9392

PRÍSLUŠENSTVO

	KÓD
	Páska izolačná aerotape 50 mm x 10m - 3 mm hrúbka izolácie 6450
	Páska izolačná protape 50 mm x 25 m - 0,6 mm hrúbka izolácie 7252
	Pás izolačnej šírky 1 m hrúbka 13 mm, balenie 11 m 7418
	Lepidlo 250 g so štetcom - 150 °C 6452
	Lepidlo 1200 g - 150 °C 19252