



STOP LEAK

Tekutý tesniaci prípravok na anorganickom základe určený pre uzatvorené vykurovacie sústavy.

Stop Leak je kvapalina určená k utesneniu malých netesností vo vykurovacích sústavách z kovu alebo plastu do veľkosti úniku cca 50 l / 24 hodín.

Po aplikácii do sústavy začne s pomocou kyslíka na vonkajšej strane netesnosti pomaly utesňovať malé úniky spôsobené koróziou alebo chybnými spojmi.

Použitie:

- pre kovy, plasty
- pre opravy rúrok, spojov

Technické údaje

SKUPENSTVO	kvapalné
FARBA	temná, kalná

Balenie

Fľaša, 1 l

OBJEDNÁVACÍ KÓD - 14624

Postup použitia

Stop Leak sa dodáva pripravený k priamemu použitiu, jednoducho sa aplikuje.

Vzhľadom k hustote prípravku sa odporúča nariediť ho menším množstvom vody (5-10%), aby sa dal lepšie aplikovať do systému.

1. Pred použitím dobre pretrepať!
2. Dávajte 1 liter prípravku na každých 100 / 150l vody.
3. Nechajte prípravok cirkulovať v vykurovacej sústave, kým úniky celkom nezmiznú. Na utesnenie malých únikov stačia 2-3 hodiny.
4. V prípade väčších strát môže úplne utesnenie trvať aj viac ako 7 dní.
5. Po dobu aplikácie sa odporúča vybrať sitka z filtrov. Sústava sa nemusí vypúšťať.
6. Prítomnosť nemrznúcich či antikoročných prísad, solí a rôznych aditív môže mať rušivý vplyv na účinky prípravku.

