

CENTRÁLNE REKUPERAČNÉ JEDNOTKY



HR100R a HR100RS

Centrálna rekuperačná jednotka určená pre vetranie malých bytov alebo jednotlivých miestností. Má dva režimy chodu – nízky a vysoký. Na ovládanie je potrebné využiť externé prepínače, najčastejšie obyčajného dvojitého prepínača na stene alebo hygrostate.

Rekuperačná jednotka aj vzduchotechnické potrubie sa najčastejšie inštalujú do priestoru stropného podhľadu alebo do nevyužitej pôdy.

TECHNICKÉ ÚDAJE

VÝKONOVÉ PARAMETRE

Maximálny prietok vzduchu	55 m³/h
Bežný prietok vzduchu	35 m³/h
Účinnosť rekuperácie	max. 70 %

AKUSTICKÉ PARAMETRE

Hladina akustického tlaku (vo vzdialenosti 3 m)	20 dB(A) pri bežnom prietoku vzduchu 30 dB(A) pri maximálnom prietoku vzduchu
--	--

TYPY

Jednotka HR100R je vhodná pre podkrovné inštalácie. Servisný panel je umiestnený na vrchnej strane jednotky.

Objednávací kód: 7483

Jednotka HR100RS je vhodná pre inštalácie do podhľadu alebo pre upevnenie do stropu. Servisný panel je umiestnený na spodnej strane jednotky.

Objednávací kód: 10308



ROZMERY

