

ČERPADLOVÉ SKUPINY PRE VYKUROVACIE SYSTÉMY



Čerpadlová skupina so zmiešavacím M2 MIX 3 24V

Dvojrúrková čerpadlová skupina s nízkoenergetickým obehovým čerpadlom, **zmiešavacím ventilom s pohonom 24V s riadením 0 – 10 V** a ďalšími prehľadne usporiadanými základnými komponentami vsadenými do kompaktného termoizolačného obalu. Umožňuje uzatvorenie vykurovacích okruhov, kontrolu teplôt a jednoduchý servis.

TYPICKÉ POUŽITIE:

Pre zmiešavané vykurovacie okruhy.

Komponenty

VYKUROVACIA VETVA

- Pripojovacie šrúbenie 1" s prevlečnou maticou.
- Zmiešavací ventil s elektrickým pohonom.
- Nízkoenergetické obehové čerpadlo.
- Guľový ventil DN 20 s prevlečnou maticou a s teplomerom v rukoväti (teplomer s červeným rámečkom, 0-120 °C).

VRATNÁ VETVA:

- Pripojovacie šrúbenie 1" s prevlečnou maticou.
- Guľový ventil DN 20 s prevlečnou maticou, vstavaným spätným ventilom (ktorý je možné vyradiť otočením o 45°) a s teplomerom v rukoväti (teplomer s modrým rámečkom, 0-120 °C).

Príslušenstvo



Držiak pre upevnenie čerpadlovej skupiny priamo na stenu bez rozdeľovača.

Objednávací kód: 11 900

Technické údaje

MAX. TLAK	6 bar
MAX. TEPLOTA	110 °C
PRIPOJOVACIE ROZMERY	1" F
ROZOSTUP	125 mm
ROZMERY	250 x 380 x 190 mm

POHON AVC10Y

PRESTAVOVACIA DOBA	60 - 120 s
KRÚTIACI MOMENT	10 Nm
NAPÁJACIE NAPÄTIE	24 V 50 Hz
KRYTIE PODĽA STN EN 60529	IP 42

Typy



Skupina s čerpadlom WILO YONOS PARA
Objednávací kód: 14 341