

RÚRKY PRE SOLÁRNE SYSTÉMY



Nerezové rúrky SOLARFLEX A-DUO

Dve nerezové rúrky so silikónovým káblom pre pripojenie snímača (2x0,75 mm²) v dvojitej tepelnej izolácii zo syntetického kaučuku (EPDM) s poťahom z PE fólie, ktorý zaisťuje zvýšenú ochranu proti UV žiareniu. Rúrky sú ľahko oddeliteľné a sú označené, aby sa predišlo zámene výstupu a spiatocky. Rúrky sú určené k jednoduchému pripojeniu slnečných kolektorov, čerpadlovej skupiny, zásobníka a pod.

Izolácia je tvorená uzatvorenými bunkami, bez prídavkov PVC a látok nebezpečných pre ozónovú vrstvu. Je mäkká a ohybná. Dlhodobo znáša teploty do 175 °C, krátkodobo do 230 °C (pri stagnácii kolektorov).

Technické údaje

Materiál rúrky	AISI 316 L
Materiál matice	mosadz
Hrúbka rúrky	0,18
Pracovná teplota	- 57 °C až +175 °C (krátkodobo až +230 °C)
Max. pracovný pretlak	10 bar

Rozmery a typy

ĽAHKO
ODDELITEĽNÉ,
NAPRIKĽAD
PRI KOLEKTORE



12 934 (DN 12), 9 641 (DN 16)
a 9 646 (DN 20)



14 841 (DN 12),
9 644 (DN 16)
a 9 645 (DN 20)

SOLARFLEX A - DUO	Rozmer	Dĺžka	Obj. kód
Rúrka dvojité nerez DN 12, 10 m vrátane izolácie, kábla, 4 ks matíc s mesiačikmi a vsuvkou	DN 12	10m	12 929
Rúrka dvojité nerez DN 12, 15 m vrátane izolácie, kábla, 4 ks matíc s mesiačikmi a vsuvkou	DN 12	15m	12 919
Rúrka dvojité nerez DN 12, 50m vrátane izolácie, kábla	DN 12	50m	14 901
Rúrka dvojité nerez DN 16, 10 m vrátane izolácie, kábla, 4 ks matíc s mesiačikmi a vsuvkou	DN 16	10m	9 916
Rúrka dvojité nerez DN 16, 15 m vrátane izolácie, kábla, 4 ks matíc s mesiačikmi a vsuvkou	DN 16	15m	9 619
Rúrka dvojité nerez DN 16, 50m vrátane izolácie, kábla	DN 16	50m	10 564
Rúrka dvojité nerez DN 20, 10 m vrátane izolácie, kábla, 4 ks matíc s mesiačikmi a vsuvkou	DN 20	10m	9 917
Rúrka dvojité nerez DN 20, 15 m vrátane izolácie, kábla, 4 ks matíc s mesiačikmi a vsuvkou	DN 20	15m	9 620
Rúrka dvojité nerez DN 20, 50m vrátane izolácie, kábla	DN 20	50m	10 565



REGULUS - TECHNIK, s.r.o.
Strojnícka 7G/14147, 080 01 Prešov
Tel.: 051/333 77 70,
E-mail: obchod@regulus.sk
Web: www.regulus.sk

Nerezové rúrky
SOLARFLEX A-DUO