

# Maximálna dĺžka ohrevných telies v zásobníkoch a nádržiach

Typ zásobníka	Max. dĺžka telesa v návarku [mm]	Počet návarkov pre inštaláciu telesa	Max. dĺžka telesa v prírube [mm]	Obj. kód príruby	Typ nádrže	Max. dĺžka telesa v návarku [mm]	Počet návarkov pre inštaláciu telesa
<b>ZÁSObNÍKY</b>					<b>NÁDRŽE S PRÍPRAVOU OPV</b>		
ROBC 200	500	1	500	17199	DUO 390/130 x	500	3 <sup>1)</sup>
ROBC 300	500	1	500	17199	DUO 600/200 x	500	3 <sup>1)</sup>
ROBC 400	635	1	585	17432	DUO 750/200 x	635	3 <sup>1)</sup>
ROBC 500	680	1	680	17432	DUO 1000/200 x	700	3 <sup>1)</sup>
ROBC 750	815	1	815	17428	DUO 1700/200 x	955	3 <sup>1)</sup>
ROBC 1000	815	1	815	17428	HSK 350 K P-B	-	0
ROBC 1500	815	1	815	17435	HSK 390 x	555	3 <sup>1)</sup>
ROBC 2000	815	1	815	17435	HSK 600 x	555	3 <sup>1)</sup>
ROBC 2500	815	1	815	17435	HSK 750 x	700	3 <sup>1)</sup>
ROBC 3000	815	1	815	17435	HSK 1000 x	755	3 <sup>1)</sup>
RBC 200 HP	500	1	370	17434	HSK 1700 x	955	3 <sup>1)</sup>
RBC 300 HP	500	1	370	17434	<b>AKUMULAČNÉ NÁDRŽE</b>		
RBC 300 HP 3.2V	500	1	370	17432	PSWF 300 N+	635	3
RBC 400 HP	635	1	470	17434	PSWF 500 N+	680	3
RBC 500 HP	680	1	500	17434	PSWF 800 N+	755	3
RBC 750 HP	815	1	635	17428	PSWF 1000 N+	755	3
RBC 1000 HP	-	0	635	17428	PSWF 1500 N+	955	3
RBC 1500 HP	-	0	815	17435	PSWF 2000 N+	955	3
RBC, R2BC 200	500	1	370	17199	PS 600 ES+	700	0 <sup>2)</sup>
RBC, R2BC 300	500	1	370	17199	PS 900 ES+	815	0 <sup>2)</sup>
RBC, R2BC 400	635	1	470	17432	PS 1100 ES+	815	0 <sup>2)</sup>
RBC, R2BC 500	680	1	500	17432	PS 500 E+	680	1
RBC, R2BC 750	815	1	635	17433	PS 750 E+	755	1
RBC, R2BC 1000	815	1	635	17433	PS 1000 E+	815	1
RBC, R2BC 1500	815	1	815	17435	PS 1100 E+	815	1
RBC, R2BC 2000	815	1	815	17435	PS 1250 E+	955	1
RBC, R2BC 2500	815	1	815	17435	PS 80 Z	585	1
RBC, R2BC 3000	815	1	815	17436	PS 200 N+	500	5
RxDC 160	500	1	-	-	PS a PS2F 300 N+	635	5
RxDC 200	500	1	-	-	PS 400 N+	635	5
RxDC 250	500	1	-	-	PS 500 Nx a PS2F 500 N+	680	5 <sup>3)</sup>
RxDC 300	500	1	370	12707	PS 600 N+	700	5
RGC 120	370	1	-	-	PS 700 N+	755	5
RGC 170	500	1	-	-	PS a PS2F 800 N+	815	5
NBC 170 HP	-	0	-	-	PS 900 N+	815	5
					PS 1000 Nx a PS2F 1000 N+	815	5 <sup>3)</sup>
					PS 1100 N+	815	5
					PS 1500 Nx a PS2F 1500 N+	955	5 <sup>3)</sup>
					PS 2000 Nx a PS2F 2000 N+	955	5 <sup>3)</sup>
					PSxx 3000 N25	955	5 <sup>3)</sup>
					PSxx 4000 N25	955	5 <sup>3)</sup>
					PSxx 5000 N25	955	5 <sup>3)</sup>
					PS 400 K+	680	5
					PS 500 K+	700	5
					PS 600 K+	755	5
					PS 700 K+	815	5
					PS 900 K+	815	5
					PS 1100 K+	955	5

1) - typ P a PV má navych 4. návarkov pre fotovoltaické teleso

2) - ak je pripojený nejaký zdroj, nie je možné inštalovať elektrické ohrevné teleso (nádrž má iba 2 návarky pre pripojenie zdrojov)

3) - pri nádržích N25 je nutné použiť redukciu G 2,5" M x G 6/4" F