

Návod na použití Protector F1



Protector F1: Ochrana topných systémů proti korozi a tvorbě vodního kamene

Každoročně kontrolujte hladiny Protectoru. Jedna nádobka o 265 ml ošetří 100 litrů.

Pozor: Protector F1 je klasifikován jako bezpečný, ale platí totéž, co u všech chemikálií. V případě kontaktu s očima nebo pokožkou zasažená místa ihned opláchněte vodou. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nádoba pod tlakem. Chraňte před slunečním zářením a nevystavujte teplotám přesahujícím +50 °C. Neotvírejte, nepropichujte a nevhazujte do ohně ani po použití. Nestříkejte do otevřeného ohně ani na hořlavý materiál. Uchovávejte v bezpečné vzdálenosti od zdrojů zapálení. Nekuřte! **Přípravek je extrémně hořlavý.** Likvidujte pouze zcela prázdnou nádobku.

Aplikuje se přes napouštěcí potrubí topného systému nebo přes radiátor dle obrázkového návodu. Po aplikaci nalepte štítek z víčka nádobky na kotel. Pro trvalou ochranu doporučujeme pravidelně (jednu ročně) kontrolovat koncentrace přípravku Protector F1 pomocí testovací sady.

DISTRIBUTOR:

08/2013

Regulus

REGULUS spol. s r.o.

Do Koutů 1897/3

143 00 Praha 4

<http://www.regulus.cz>

E-mail: obchod@regulus.cz