




SCHÉMA ZAPOJENIA

WIRING DIAGRAM



Teplota okolia
Amb. temp.



Tlakový rozdiel | Diff. press. 0,1 MPa / 1 bar
Max. tlak | Max. press. 1,0 MPa / 10 bar

Regulus

LK 525

3-cestný ventil
3-way Zonevalve



Na zvýšenie max. pracovnej teploty na 110 °C alebo pre použitie pri chladení použite nástavec kód 11278.
Use adapter - code 11278 - for increasing of max. working temperature to 110 °C or for cooling applications.



REGULUS - TECHNIK, s.r.o.

Strojnícka 3/A • 080 01 Prešov • SLOVAK REPUBLIC
Tel.: 051/333 70 00 • Fax: 051/776 56 67
obchod@regulus.sk
www.regulus.sk


Návod na montáž a obsluhu | Mounting and Operating
Instructions

SCHÉMA ZAPOJENIA

WIRING DIAGRAM



Teplota okolia
Amb. temp.



Tlakový rozdiel | Diff. press. 0,1 MPa / 1 bar
Max. tlak | Max. press. 1,0 MPa / 10 bar

Regulus

LK 525

3-cestný ventil
3-way Zonevalve



Na zvýšenie max. pracovnej teploty na 110 °C alebo pre použitie pri chladení použite nástavec kód 11278.
Use adapter - code 11278 - for increasing of max. working temperature to 110 °C or for cooling applications.



REGULUS - TECHNIK, s.r.o.

Strojnícka 3/A • 080 01 Prešov • SLOVAK REPUBLIC
Tel.: 051/333 70 00 • Fax: 051/776 56 67
obchod@regulus.sk
www.regulus.sk


Návod na montáž a obsluhu | Mounting and Operating
Instructions

SCHÉMA ZAPOJENIA

WIRING DIAGRAM



Teplota okolia
Amb. temp.



Tlakový rozdiel | Diff. press. 0,1 MPa / 1 bar
Max. tlak | Max. press. 1,0 MPa / 10 bar

Regulus

LK 525

3-cestný ventil
3-way Zonevalve



Na zvýšenie max. pracovnej teploty na 110 °C alebo na použitie pri chladení použite nástavec kód 11278.
Use adapter - code 11278 - for increasing of max. working temperature to 110 °C or for cooling applications.



REGULUS - TECHNIK, s.r.o.

Strojnícka 3/A • 080 01 Prešov • SLOVAK REPUBLIC
Tel.: 051/333 70 00 • Fax: 051/776 56 67
obchod@regulus.sk
www.regulus.sk


Návod na montáž a obsluhu | Mounting and Operating
Instructions

SCHÉMA ZAPOJENIA

WIRING DIAGRAM



Teplota okolia
Amb. temp.




Tlakový rozdiel | Diff. press. 0,1 MPa / 1 bar
Max. tlak | Max. press. 1,0 MPa / 10 bar

Regulus

LK 525

3-cestný ventil
3-way Zonevalve



Na zvýšenie max. pracovnej teploty na 110 °C alebo pre použitie pri chladení použite nástavec kód 11278.
Use adapter - code 11278 - for increasing of max. working temperature to 110 °C or for cooling applications.

REGULUS - TECHNIK, s.r.o.

Strojnícka 3/A • 080 01 Prešov • SLOVAK REPUBLIC
Tel.: 051/333 70 00 • Fax: 051/776 56 67
obchod@regulus.sk
www.regulus.sk

Návod na montáž a obsluhu | Mounting and Operating
Instructions

Technické informácie | Technical information

Materiál - ventil | valve

Mosadz | Brass

EN 12165 CW617N, (MS58)

Pohon | Actuator

7 VA, 230 VAC, 50 Hz, IP 40

Doba prenavstavenia | Operation time

asi 8 s. | cca 8 s.

Pripojenie kábla | Connection by cable

Molex®- konektor | Molex®- connector

Ovládanie | Control

jednopolové | 1-pole SPST

Technické informácie | Technical information

Materiál - ventil | valve

Mosadz | Brass

EN 12165 CW617N, (MS58)

Pohon | Actuator

7 VA, 230 VAC, 50 Hz, IP 40

Doba prenavstavenia | Operation time

asi 8 s. | cca 8 s.

Pripojenie kábla | Connection by cable

Molex®- konektor | Molex®- connector

Ovládanie | Control


jednopolové | 1-pole SPST

Montáž pohonu | Actuator mounting

Ručné ovládanie | Manual setting

Umiestnenie ventilu | Valve position

Smer prúdenia | Flow direction




Montáž pohonu | Actuator mounting

Ručné ovládanie | Manual setting

Umiestnenie ventilu | Valve position

Smer prúdenia | Flow direction

**Technické informácie | Technical information**

Materiál - ventil | valve

Mosadz | Brass

EN 12165 CW617N, (MS58)

Pohon | Actuator

7 VA, 230 VAC, 50 Hz, IP 40

Doba prenavstavenia | Operation time

asi 8 s. | cca 8 s.

Pripojenia kábla | Connection by cable

Molex®- konektor | Molex®- connector

Ovládanie | Control

jednopolové | 1-pole SPST

Technické informácie | Technical information

Materiál - ventil | valve

Mosadz | Brass

EN 12165 CW617N, (MS58)

Pohon | Actuator

7 VA, 230 VAC, 50 Hz, IP 40

Doba prenavstavenia | Operation time

asi 8 s. | cca 8 s.

Pripojenie kábla | Connection by cable

Molex®- konektor | Molex®- connector

Ovládanie | Control


jednopolové | 1-pole SPST

Montáž pohonu | Actuator mounting

Ručné ovládanie | Manual setting

Umiestnenie ventilu | Valve position

Smer prúdenia | Flow direction



Montáž pohonu | Actuator mounting

Ručné ovládanie | Manual setting

Umiestnenie ventilu | Valve position

Smer prúdenia | Flow direction

