

STOP LEAK (balenie 1 l)

### **Tekutý tesniaci prípravok na anorganickom základe určený pre uzavreté vykurovacie sústavy.**

Stop Leak je kvapalina určená na utesnenie malých netesností vo vykurovacích sústavách z kovu alebo plastu do veľkosti úniku cca 50 l / 24 hodín.

Po aplikácii do sústavy začne s pomocou kyslíka na vonkajšej strane netesnosti pomaly utesňovať malé úniky spôsobené koróziou alebo vadnými spojami.

#### **Návod na použitie:**

Stop Leak sa dodáva pripravený na priame použitie, jednoducho sa aplikuje.

Vzhľadom k hustote prípravku sa odporúča zriediť ho menším množstvom vody (5-10%), aby sa dal lepšie aplikovať do systému.

1. Pred použitím dobre pretrepať!
2. Dávajte 1 liter prípravku na každých 100 / 150 l vody.
3. Nechajte prípravok cirkulovať vo vykurovacej sústave, kým úniky celkom nezmiznú. Na utesnenie malých únikov stačia 2-3 hodiny.
4. V prípade väčších strát môže úplné utesnenie trvať aj viac ako 7 dní.
5. Po dobu aplikácie sa odporúča vybrať sitá z filtrov. Sústava sa nemusí vypúšťať.
6. Prítomnosť nemrznúcich či antikoročných prísad, solí a rôznych aditív môže mať rušivý vplyv na účinky prípravku.

#### **Skladovanie:**

Skladujte na suchom mieste.

Chráňte pred mrazom.

#### **Výrobok je určený pre profesionálne použitie.**

**Nebezpečné látky:** isopropyl-alkohol - CAS: 200-661-7 (5-10%)

**EUH210** Na vyžiadanie je k dispozícii karta bezpečnostných údajov

#### **R vety:**

R11 Veľmi horľavý; R36 Dráždi oči; R67 Pary môžu spôsobiť ospalosť a závrat.

#### **H vety:**

H225 Veľmi horľavá kvapalina a pary; H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí; H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.

**Výrobca:** Manta Ecologica S.r.l., Italy

**Distribútor:**



**REGULUS - TECHNIK, s.r.o.**

Strojnícka 7G/14147  
080 01 Prešov

<http://www.regulus.sk>

E-mail: [obchod@regulus.sk](mailto:obchod@regulus.sk)