

ZINCOL

Výrobok je určený na pozinkovanie kovov za studena. Chráni pred koróziou.

Návod na použitie:

Preprepeme obsah nádobky a nanášame pripravok zo vzdialenosti 20-30 cm. Nástriek zasychá za 20-30 minút, je odolný do 150 °C.

Bezpečnostné upozornenie:

Nádobka je pod tlakom: nevystavujte sinečnému žiareniu a teplotám nad 50 °C. Ani vyprázdnenú nádobku nepre-
rážajte a nevhadzujte do ohňa. Nestriekajte do otvoreného ohňa alebo na žhavé predmety. Uchovávajte mimo dosah zdrojov zapálenia. Zákaz fajčenia. Uchovávajte mimo dosah detí.

Bezpečnostné listy nájdete na www.regulus.cz

Obsahuje:

Xylen - CAS 1330-20-7 (10-12.5%); Uhlíkovodíky C3-4 - CAS: 68476-40-4 (40-50%); hexan - CAS: 107-83-5 (15-20%)

R vety:

R12 Extrémne horľavý; R38 Dráždi kožu; R67 Vdychovanie pár môže spôsobiť ospalosť a závraty; R52/53 Škodlivý pre vodné organizmy, môže vyvolať dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnom prostredí

S vety:

S2 Uchovávajte mimo dosah detí; S9 Uchovávajte obal na dobre vetranom mieste; S16 Uchovávajte mimo dosah zdrojov zapálenia - Zákaz fajčenia; S23 Nevdychujte plyn, dym, páry, aerosoly; S24/25 Zamedzte styku s kožou a očami; S46 Pri požití okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukažte tento obal alebo označenie; S51 Používajte iba v dobre vetraných priestoroch.

Telefón pre prípad mimoriadnej situácie:

nepretržite 224 919 293 alebo 224 915 402,

Klinika nemoci z povolaní,

Toxicologické informační středisko (TIS), Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2

Distribútor:

Regulus

REGULUS - TECHNIK, s.r.o.

Strojnícka 7G/14147

080 01 Prešov

<http://www.regulus.sk>

E-mail: obchod@regulus.sk



**Extrémne
horľavý**



dráždivý