

Guľový kohút Magnet FilterBall, s prevlečnou maticou

Použitie

Guľový kohút s integrovaným filtrom a magnetom slúži k úplnému uzatvoreniu alebo otvoreniu prietoku a filtrácii nečistôt z pracovnej kvapaliny. Ako pracovná kvapalina môže byť použitá voda alebo nemrznúca zmes pre solárne a vykurovacie systémy a tepelné čerpadlá. Guľový kohút sa dodáva s tesnením čerpadla.

Technické údaje

Maximálny pracovný tlak:	16 bar
Maximálna pracovná teplota:	-20 °C až 100 °C
Indukcia magnetu:	0,7 T (7 000 Gs)
Veľkosť oka filtračného sitka:	0,6 mm

Varianty a objednávacie kódy

Názov	Objednávací kód	Pripojovací rozmer
Guľový kohút 1" F x 6/4" Fu s filtrom a magnetom, páka	20360	G 1" F x G 6/4" Fu
Guľový kohút 1" F x 6/4" Fu s filtrom a magnetom, páka, spätný ventil	20428	G 1" F x G 6/4" Fu

Kód 20360



Kód 20428



Montáž

Guľový kohút môže byť montovaný v ľubovoľnej polohe. **Musí byť dodržaný smer prúdenia vyznačený šípkou na tele kohúta.** Pri montáži držte guľový kohút na strane, kde pripájate rúrku. Pridržiavanie guľového kohúta na opačnej strane je zakázané.

Údržba a čistenie

- Otočením páky o 90° v smere šípky OFF uzatvoríte guľový kohút.
- Ručne odskrutkujte viečko s magnetom, odskrutkujte plastový kryt magnetu a vyberte filtračné sitko. Z plastového krytu magnetu a filtračného sitka odstráňte nečistoty. Po vyčistení umiestnite filtračné sitko späť na pôvodné miesto, zaskrutkujte plastový kryt magnetu a následne viečko s magnetom do tela kohúta.
- Otočením páky o 90° v smere šípky ON otvoríte guľový kohút.

