

# Tepelné čerpadlo **RTC 40p**

Invertorové trojfázové tepelné čerpadlo vzduch/voda s chladivom R290 (propán), pre kúrenie aj chladenie, s vysokým výkonovým číslom a veľmi nízkou hlučnosťou.

Obj. kód: 21590



## Dimenzovanie

- tepelná strata do 36 kW
- potreba tepla do 93 MWh

## Príslušenstvo dodávané s TČ

Súčasťou tepelného čerpadla je solenoidový ventil, súčasťou balenia je pripojovacia sada s protimrazovým ventilom a spätnou klapkou.



## Základné parametre

Výkon kúrenia A7/W35	12,7-38,6 kW	Hladina akustického tlaku v 10 m	46 dB(A)
Výkon chladenia A35/W18	12-34,2 kW	Hladina akustického tlaku v 5 m	52 dB(A)
Max. výstupná teplota kúrenia	75 °C	Napájanie	3x 400 V
Min. výstupná teplota chladenia	7 °C	Odporúčaný istič	B32A 3p
Max. tlak vykurovacej vody	2,5 bar	Objednávací kód	21590

## Nevyhnutné príslušenstvo



Tepelné čerpadlo je potrebné inštalovať s inteligentným regulátorom IR 14 a obehovým čerpadlom – sada CS IR RTC 40p (obj. kód 21606).