

OCHRANNÉ NÁPLNE VYKUROVACÍCH SYSTÉMOV



BP 100 PLUS

Ochranná kvapalina pôsobiaca preventívne proti korózii kovových materiálov (železo, meď, hliník a pod.) a ich zliatin tým, že na povrchu vytvorí film zabraňujúca priamemu styku s kvapalinami.

Kvapalina je vyrobená z organických zlúčenín a je určená **pre vykurovacie a chladiace systémy, solárne panely a tepelné čerpadla** (je zlučiteľná s nemrznúcimi kvapalinami).

TECHNICKÉ ÚDAJE

SKUPENSTVO	kvapalné
FARBA	bez farby
ZÁPACH	bez zápachu
pH	7,5
DÁVKOVANIE	1 l prípravku na 100 l kvapaliny v systéme

BALENIE

Kanister, 1 l	Obj. kód - 18186
---------------	------------------

BP 700 PLUS

Ochranná kvapalina pôsobiaca preventívne proti ukladaniu kalu a hrdze a proti vývoju plynov. Zabraňuje vývoju baktérií a rias, ktoré sa môžu vytvoriť kvôli nízkym teplotám, a dlhodobo umožňuje dostatočný pohyb kvapaliny v okruhu a maximálnu účinnosť kúrenia.

Kvapalina je vyrobená z organických zlúčenín a je špeciálne určená **pre podlahové kúrenie. Je vhodná na kovové rúrky, plasty (PVC) a polyméry (polyetylén, polybutylén).** Je zlučiteľná s nemrznúcimi kvapalinami.



TECHNICKÉ ÚDAJE

SKUPENSTVO	kvapalné
FARBA	opalizujúca
ZÁPACH	bez zápachu
pH	7,5
DÁVKOVANIE	1 l prípravku na 100 l kvapaliny v systéme

BALENIE

Kanister, 1 l	Obj. kód - 18184
---------------	------------------

POSTUP POUŽITIA

Namiešajte 1 liter prípravku na každých 100 l vykurovacej vody.

U vykurovacích okruhov už obzvlášť znečistených alebo čiastočne zablokovaných kalom či usadeninami sa odporúča vykonať najskôr ošetrovanie prípravkom BP 300 alebo BP 400, ktorý sa nechá cirkulovať v okruhu a potom sa vypustí spoločne s kalom.

Po vyčistení sa okruh naplní čistou vodou s prídavkom ochrannej kvapaliny.