

NEMRZNÚCE KVAPALINY PRE SOLÁRNE SYSTÉMY



SOLARTEN SUPER

Teplonosná antikorózna kvapalina s nízkym bodom tuhnutia na báze monopropylénglykolu pre všetky typy slnečných kolektorov vrátane vákuových.

Bod tuhnutia	- 28 °C
Pracovná teplota	do 190 °C
Krátkodobá teplota prehriatia	270 °C

TECHNICKÉ ÚDAJE

SKUPENSTVO	kvapalné
FARBA	žltá
ZÁPACH	slabý charakteristický
pH	8 - 9
RIEDENIE	neriedi sa

POSTUP POUŽITIA

Uzatvorenú solárnu sústavu naplňte nemrznúcou kvapalinou. Použite špeciálne plniace čerpadlá a ručné pumpy (pozri Príslušenstvo).

Raz za 2 roky spravte pomocou refraktometra kontrola kvapaliny na nezamrznú teplotu.

BALENIE

Kanister, 5l	Obj. kód – 10109
Kanister, 10l	Obj. kód – 10110
Kanister, 25l	Obj. kód – 10069
Kanister, 60l	Obj. kód – 10111
Sud, 200l	Obj. kód – 10112

PRÍSLUŠENSTVO PRE PRÁCU S NEMRZNÚCOU KVAPALINOU



Ručná plniaca a doplňovacia pumpa predovšetkým pre menšie solárne systémy. Môže zostať namontovaná v solárnom systéme, aby sa mohla v prípade potreby solárna kvapalina doplniť.
Obj. kód – 15111



Plniaci vozík s výkonným čerpadlom k odbornému naplneniu a odvzdušneniu uzatvorených systémov ako solárnych sústav, podlahového a stenového kúrenia.
Obj. kód – 9561



Elektrická plniaca a doplňovacia pumpa s piestovým čerpadlom so spoľahlivým chodom, nízkym prevádzkovým hlukom a jednoduchým použitím.
Obj. kód – 9688



Ručný refraktometer na meranie mrazuvzdornosti nemrznúcich kvapalín.
Obj. kód – 6933