

Regulus

TERMOSTATICKÝ
ZMIEŠAVACÍ VENTIL
OHRIATEJ PITNEJ VODY

Wmix-H



- Nastaviteľná teplota 35–55 °C
- Ochrana proti opareniu
- Voliteľné spätné ventily na vstupoch

Termostatický zmiešavací ventil ohriatej pitnej vody **Wmix-H**

Trojcestný ventil zaisťuje zmiešavanie studenej vody s ohriatou pitnou vodou z ohrievača tak, aby voda na výstupe dosiahla vopred nastavené požadované teploty. Pri prerušení prívodu studenej vody automaticky zatvorí prívod horúcej vody a zaisťí tak ochranu proti opareniu.

Technické údaje

MAX. PRACOVNÝ TLAK	10 bar
TEPLOTA PRACOVNEJ KVAPALINY	5 °C až 90 °C
ROZSAH NASTAVITEĽNÝCH TEPLÔT	35 °C až 55 °C
MAX. TEPLOTA STUDENEJ VODY NA VSTUPE DO VENTILU	25 °C
MIN. ROZDIEL TEPLOTY OHRIATEJ PITNEJ A ZMIEŠANEJ VODY	10 K

Objednávaci kód	Pripojenie	Spätný ventil a filter	Cena bez DPH
20426	3/4"	nie	36,50 Eur
20427	1"	nie	39 Eur
20412	1/2"	áno	47 Eur
20413	3/4"	áno	56 Eur

Ventil má zabudovanú termostatickú vložku, ktorá reguluje prietok vstupnými hrdlami „H“ (hot / horúca) a „C“ (cold / studená) tak, aby na výstupe z ventilu „Mix“ boli dosiahnuté nastavené teploty. Typ s označením „ZV“ má spätné ventily na vstupoch a filter, ktorý chráni vnútorný mechanizmus ventilu.

