



### Parametre produktu

Mokrobežné čerpadlo Premium s vysokou účinnosťou	
Stratos PICO 25/ 1-4	
Druh prevádzky	dp-v
Max. prevádzkový tlak	10 bar
Teplota média	2 až 110 °C
Max. teplota okolia	40 °C
Minimálna výška nátoky	0,5 / 3 / 10 m
50 / 95 / 110c	
<b>motorové údaje</b>	
Konštrukcia motora	Štandard
Indexu energetickej účinnosti (EB)	≤ 0.16
Sieťová prípojka	1~ 230 V / 50 Hz
Prípustná tolerancia napätia	±10 %
Max. otáčky	3600 1/min
Max. príkon P1	30 kW
Max. prúd	0,33 A
Krytie	IP X4D
Trieda izolácie	F
Ochrana motora	Nie je potrebná (odolné voči zablokovaniu)
Elektromagnetická kompatibilita	EN 61800-3
Rušivé vyžarovanie	EN 61000-6-3
Odolnosť voči rušeniu	EN 61000-6-2
Káblové šrúbenie	PG 11

### Prípojovacie rozmery

Potrubná prípojka na saní	G 6/4", PN 10
Potrubná prípojka na výtlaku	G 6/4", PN 10
Montážna dĺžka	180 mm

### Materiály

Púzdro čerpadla	Šedá liatina (EN-GJL-200)
Obežné koleso	Plast (PP - 40% GF)
Hriadeľ čerpadla	Ušľachtilá oceľ
Ložisko	Uhlík, impregnovaný kovom

### Informácie k objednávke

Hmotnosť cca	2 kg
--------------	------

