

Zásobník R0BC 300

	Základná charakteristika	
	Použitie	Zásobník bez vnútorného výmenníka tepla sa používa na prípravu ohriatej pitnej vody. Dodáva sa s odnímateľnou izoláciou a horčíkovou anódou, ktorá chráni vnútorné povrchy zásobníka pred koróziou. Voliteľne je možné namiesto horčíkovej anódy nainštalovať elektrickú anódu, objednávacie kódy nájdete v tabuľke príslušenstva. V prípade potreby je možné do nádrže nainštalovať elektrické ohrevné teleso. K zásobníku je možné pripojiť až dva zdroje tepla prostredníctvom externých výmenníkov tepla, externé výmenníky tepla sa musia objednať samostatne.
	Pracovná kvapalina	voda
	Kód	10571

Energetické parametre (podľa Nariadenia Komisie (EÚ) č. 812/2013)

Trieda energetickej účinnosti	C
Statická strata	88 W
Úžitkový objem	297 l

Technické údaje

Celkový objem zásobníka ohriatej pitnej vody	297 l
Maximálna pracovná teplota v zásobníku	95 °C
Maximálny pracovný tlak v zásobníku	10 bar
Priemer zásobníka	500 mm
Priemer zásobníka s izoláciou	610 mm
Celková výška zásobníka	1710 mm
Sklopná výška	1820 mm
Hmotnosť prázdneho zásobníka	59 kg

Materiály


Materiál zásobníka	S235JR, vnútorný povrch smalt (DIN 4753-3)
Izolácia zásobníka	PU pena (tvrdá)
Vonkajší povrch izolácie	PVC

Príslušenstvo

Elektrické ohrevné teleso	typy ETT-A, D2, M, N, R, S, F2, P, U
Maximálna dĺžka ohrevného telesa pre hrdlo E1 / prírubu	500 mm / 500 mm
Elektronická anóda	kód 9174
Prírubu pre vykurovacie teleso	kód 17199

Náhradné diely (horčíkové anódové tyče)

Horčíková anóda (A1)	kód 4025
Mg anódová tyč - reťazový typ	kód 13112

Zásobník R0BC 300
Rozmery

PRIPOJENIE

poz.	popis	pripojenie	výška [mm]
Príprava ohriatej pitnej vody			
W1	Studená voda	G 6/4" F	110
W2	Ohriata pitná voda	G 6/4" F	1565
W3	Cirkulácia	G 3/4" F	1141
Doplnkový zdroj tepla			
E1	Elektrické ohrevné teleso	G 6/4" F	914
Regulácia a zabezpečenie			
C1	Teplotný snímač	G 1/2" F	1214
C2	Teplotný snímač	G 1/2" F	654
T	Teplomer	G 1/2" F	1384
Univerzálny vstup/výstup			
U1	Univerzálny vstup/výstup	G 5/4" F	1294
U2	Univerzálny vstup/výstup	G 5/4" F	979
U3	Univerzálny vstup/výstup	G 5/4" F	849
U4	Univerzálny vstup/výstup	G 5/4" F	264
Ostatné			
L1	Príruba	8 x M10	257
A1	Horčíková anódová tyč	G 5/4" F	1675