

TECHNICKÝ LIST

Termostatický ventil TSV5B




Základná charakteristika	
Použitie	Vo vykurovacích sústavách s kotlom na tuhé palivá.
Popis	Zmiešava chladnú vodu, ktorá sa vracia z vykurovacej sústavy či akumulácie nádrže, s horúcou vodou z výstupu kotla a udržiava tak teplotu vratnej vody do kotla (a tým aj jeho teplovýmenné plochy) na teplote, pri ktorej nedochádza ku kondenzácii vodných pár.
Pracovná kvapalina	Voda, zmes voda–glykol (max. 1:1).
Inštalácia	Montáž je možná v ľubovoľnej polohe; ventil má automatické vyvažovanie by-passu.

Objednávacie kódy	
11806	pre otváraciu teplotu 45 °C
15520	pre otváraciu teplotu 50 °C
11807	pre otváraciu teplotu 55 °C
15521	pre otváraciu teplotu 60 °C
11808	pre otváraciu teplotu 65 °C
15522	pre otváraciu teplotu 70 °C

Technické údaje	
Max. prevádzkový pretlak	6 bar
Max. pracovná teplota	95 °C
Prietokový súčiniteľ Kvs (A → AB)	7,0 m³/h
Prietokový súčiniteľ Kvs (B → AB)	4,9 m³/h
Menovitá svetlosť	DN 32
Pripojovacie rozmery	vnútorný závit G 5/4"
Rozmer O-krúžka pod zátkou	Ø 45 x 3 mm
Hmotnosť ventilu	0,87 kg

Materiály	
Telo ventilu	mosadz
Pružina	nerezová oceľ
Tesnenie člena a zátky	EPDM
Tesnenie kužeľky	NBR

Graf tlakovej straty



V priebehu zmiešavania sa tlaková strata ventilu pohybuje medzi krivkami v závislosti na zmiešavacom pomere.